

供应PQV气动V型调节球阀

产品名称	供应PQV气动V型调节球阀
公司名称	山东裕鸿阀门股份有限公司
价格	1200.00/1
规格参数	品牌:山东裕鸿 型号:PQV 口径:DN15-DN300
公司地址	淄博高新区齐鲁新材料中试基地9#厂房一层
联系电话	0533-2272260 15053369856

产品详情

公称通径：25 ~ 300mm

压力范围：PN 1.6~6.4

介质温度：-40 ~ 250

阀体材质：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12MoTi、Ti

功能选项：

[PDF文件下载](#)

产品介绍

概述：

气动、电动V型调节球阀是一种由V形切口球面阀芯在小开度范围内贴着密封面旋转而控制流体的角行程型量系数大，可调范围大，密封性能好。其带V型切口的阀芯，在增大调节比的同时，在截流时对密封环还有要求大调节比的控制系统，以及对含纤维质流体、料浆类流体等的控制，是一种用途广泛的调节阀。例如：处理及冶金等行业，对含有纤维和颗粒的悬浊液介质进行流量控制，特别适用于制浆、造纸生产过程中的纤维等悬浮颗粒流体及浓浊浆状流体介质的自动调节。

技术参数和性能：

价格形式		同心角行程型
公称通径		25-300mm
公称压力	M级	(DN25-300)JIS 10、 20、 30K ANSI 16、 2.2、 4.0、 6.4MPa
	H级	(DN25-150) JIS40K ANSI600# PN10
连接方式		对夹式
材 料		WCB、 ZG1Cr18Ni9Ti、 ZG0Cr18Ni9Ti、 304、 316、 316L、 309S、 321、 8M、 CF3、 CF3M) (SCPH2、 SCSPH2
上阀盖	标准型	(与阀体一起锻造) -40 ~ (180) 2
	高温型	DN150以下 (与阀体一起锻造) -40 ~ 150 上 (与阀体一起锻造) -45 ~ +450

注：各种材质的使用温度、压力范围，如超过上述温度范围，请慎重选择。

填 料 聚四氟乙烯石棉填料、柔性石墨填料

阀内组件：

阀芯型式	带V形切口的部分球面形
------	-------------

流量特性

近似百分比特性

阀座材料

软阀座是增加二硫化钼强化聚四氟
Ni90Gr17Ni12Mo2 堆焊钨、钴硬质

阀芯材 料

不锈钢 (1Cr18Ni9Ti、 1Cr18Ni12M
金等

阀芯转角

90 °

执行机构 :

型 式

单双作用气动活塞执行机构、 QT、
程电动执行机构

供气压力

0.4 ~ 0.7MPa

电源电压

220VAC或380VAC

气源接口

G1/8",G1/4"

电气接头

G1/2"或G3/4"

环境温度

-30 ~ +70

阀作用型式

单作用

气开式、气关式

双作用

根据信号转换控制阀开、 阀关，电

性能 :

基本误差

+2.5%

回差

2.5%

死区

1.0%

	始终点偏差%		± 2.5
泄漏量		软密封	IEC534-4, VI级
		硬密封	1×10^{-4} 阀额定容量(IEC53-4, IV级)
	可调比		300:1