

蝶阀江苏兰阀多图

产品名称	蝶阀江苏兰阀多图
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:AL1176
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产的QMB部分回转矿用隔爆型小型阀门电动装置，是针对煤矿使用条件而专门设计和制造的。适用于煤矿消防、降尘、井下中央水泵房射流泵和真空泵的配套。

QMB型阀门电动装置体积小、重量轻，可与DCS系统衔接，以实现自动化控制。

减速机构：QMB3.5/5为多级正齿轮减速；QM9/15/25由齿轮减速和少齿差行星轮减速两级传动组成；电动机的动力经减速机构传递给输出盘。

江苏兰阀通用设备有限公司生产各类电动防爆闸阀品种规格齐全，广泛使用于煤矿、电力、冶金、石油、化工、制药、造纸和给排水等行业工程。实行三包，售后服务优良。

电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除就地操作外，还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。

手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。

阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。

初次安装和调试时，必须手动把阀门开到约一半的位置，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。

江苏兰阀通用设备有限公司QB矿用隔爆型阀门电动装置，是本公司根据煤矿管路控制阀门的特俗工况和环境而开发，设计和制造。

QB系列电动装置防爆电气接线

引入电缆使用的动力线必须有地线，并与接线盘上的接地端子相接。引入电缆最小外径见图10和表4。接好线后应装好垫圈、密封圈，用压紧螺母压紧。密封圈的邵氏硬度应为45~55度，橡胶密封圈老化变质时应及时用同结构，同尺寸，同材料的更换。

不用的电缆引入装置口用堵棒封堵。