

## 冷库铰链门，半埋型聚氨酯自动回归门，保鲜冷库门

产品名称	冷库铰链门，半埋型聚氨酯自动回归门，保鲜冷库门
公司名称	天津市君睿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞冰 型号:J 尺寸:根据定制
公司地址	天津市西青区中北工业园辰星路28号
联系电话	18142211263

### 产品详情

## 冷库铰链门，半埋型聚氨酯自动回归门，保鲜冷库门

我公司生产的“瑞冰”牌冷库保温门均采用具备世界领先技术的德国进口聚氨酯高压发泡设备制造，一体成型，外形美观整洁，发泡密度均匀，芯材闭孔率高，不仅能够起到很好的隔热保温效果，与同类产品相比还能大大节省电能；采用专业配套的PVC、断桥铝门口，隔热断冷桥，且可利用其内部槽线选择布置门除露电热带，防止门口处冻结，确保开关门通畅。适用于不同库温的冷库或其他库房，如冷藏库，冷冻库等。面板可选择彩钢，304#不锈钢。在尺寸方面既可以用我们的标准型号，也可以定制。

#### (1) JBW型“半埋型”冷库铰链门

主要特点：独特的门芯式设计使保温效果更强,凸起的门面关闭严密,密封性好。库内有内推柄装置，可以安全逃生。可以最大限度的开启（开启角度可达180°），从而进出更加方便。

配置：锌合金/不锈钢铰链、门锁。

#### (2) KJBW (60KJBW)型带框“半埋型”冷库铰链门

主要特点：独特的门芯式设计使保温效果更强,凸起的门面关闭严密,密封性好。门与门框形成一个整体结构,安装更加简便。库内有内推柄装置，可以安全逃生。

配置：锌合金/不锈钢铰链、门锁。

### (3) JPW型“平卧型”自回归冷库铰链门:

主要特点：门扇开启后能够自动回归,且门扇与库体位于同一平面,库体外观更加简洁,整体效果极佳。此型号保温层厚度仅为100mm。库内有内推柄装置,可以安全逃生。门扇开启最大幅度可达100°,常用开启幅度适合在70-90°,以保证回归效果。

配置：锌合金/不锈钢回归铰链、门锁、闭门器。

### (4) JSDB型“半埋型”双扇对开拉环式冷库铰链门

主要特点：独特的门芯式设计使保温效果更强,凸起的门面关闭严密,密封性好。可开启一扇或两扇同时开启,无需在冷库地坪上预埋固定销(孔)。人性化拉环式专用门锁,解决了门扇过高带来的开启不便,操作更加简单。库内有内推柄装置,可以安全逃生。

配置：锌合金/不锈钢铰链、门锁、安全拉手、外开门手柄。