

# 土建式冷库平移门，果蔬冷藏保温门

产品名称	土建式冷库平移门，果蔬冷藏保温门
公司名称	天津市君睿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞冰 型号:HS 尺寸:根据定制
公司地址	天津市西青区中北工业园辰星路28号
联系电话	18142211263

## 产品详情

土建式冷库平移门，果蔬冷藏保温门

产品介绍：

变线型铝合金滑道。

保温层 100、 150，适用于不同库温的冷库或其他库房。

电动门功能:A、红外防夹装置（选配）。B、锁门断电。C、遥控开关。

功率为380V 550W三相异步电机。

手动开门:双扇双开,拉动单手柄,双扇连动,同时向左右分开。

手动关门:双扇双开,推动单手柄,双扇连动,同时向中心闭合。

我公司“瑞冰”牌平移滑道式冷库门(HR/H/T/P/L五大系列手动,电动),已获国家专利!

专利号：201120339320.1

1、面板选材:304#不锈钢“法纹”板,白色彩钢“罗拉”板(均覆保护膜)。

(1)“罗拉”即利用专用设备将金属板双面轧成加强筋。

(2) “法纹”即利用专用设备将金属板表面磨出光滑整齐的竖纹。

2、尺寸选型和开门方向:选择标准型号或定制特殊尺寸,分为“左开”和“右开”。

3、常规配置与特点(与其它品牌不同之处):

采用我公司自主研发设计制作工艺,运用先进的硬质聚氨酯(PU)高压注射发泡技术,一体成型,外形整洁美观。(我公司拥有自主知识产权。)

采用专业配套塑料门口及断桥铝可利用其内部槽线选择布置门除露电热带,外观整洁美观,整体性强。

配置铝合金专用滑道,不产生摩擦火花。

设有库内逃生装置,采用“夜明手轮”操作简便。

不锈钢材质的门件卫生耐用。

开门时,门向外移,同时提升,门封条与门口不产生磨擦。

关门时,门向门口贴近,同时下落,门封条与门口接触密封。

4. 冷库门系列产品订购说明:

我公司会根据您的项目需要帮您选型并设计最佳的配套方案。

1)、我公司冷库门系列产品单位以“套”计算。

2)、订购前请提供以下内容:

(1) 门洞宽和高的具体尺寸。

(2) 冷库门的用途,如保鲜库、冷藏库、冷冻库等,包括库内温度、库板厚度,是否进车辆及车辆形式(叉车、小推车)等。

(3) 请提供安装冷库门的现场环境,如包括: 土建库木门樘的施工方式、结构特征; 装配式冷库(六面体) 装配式冷库与保温地坪。以便于我们提出更合理的配套安装方案。

5. 售后服务:

质保一年,终身维护

优势:1,外形美观。2,密封性好。3,库内温度基本保持恒定。