

GYXTW中心束管式光缆

产品名称	GYXTW中心束管式光缆
公司名称	山西安信伟业网络工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GYXTW中心束管式 使用温度:- ()
公司地址	太原市小店区昌盛东街御公馆2号楼1-703室
联系电话	0351-6828063 13934219883

产品详情

品牌	GYXTW中心束管式	型号	-
使用温度	- ()	储存温度	- ()
抗拉强度	- (N)	抗压强度	- (N)
适用范围	-		

产品描述：

gyxtw光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。松套管外用双面涂塑（皱纹）钢带纵包，钢带和松套管中间的阻水环保证了光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置的两根平行钢丝加强后护套成缆选用优质光纤，确保光缆具有优秀的传输性能。

产品特点：

精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性。

严格的工艺、原材料控制，保证光缆稳定工作30年以上。

全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能。

松套管填充特种油膏，对光纤进行关键性保护。

松套管位于光缆物理中心，有利于光缆弯曲。

两根平行圆钢丝既起到抗张力作用，又起到抗侧压力作用，光缆机械性能好。

外护套具有良好的抗紫外辐射性能。

光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作。

产品结构：pbt松套管，二根行钢丝加强，钢-聚乙烯粘接外护套

敷设方式：架空、管道

使用温度：-40 ~ +60

应用范围：适用于长途通信和局间通信

产品特点：

1. 合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长，使光缆具有优良的抗拉性能和温度性能。
2. 光缆外径小，重量轻，易于安装。
3. 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。
4. 双面涂塑铝带挡潮，并具有抗侧压作用。

gyxtw光缆

光纤芯数（芯）	2 ~ 12
光缆外径（mm）	9.0
光缆重量（kg/km）	95
允许拉力（最小值）（n）	短期：1500 长期：600
允许压扁力最小值）（n/100mm）	短期：1000 长期：300
允许弯曲半径	静态：10倍缆径动态：20倍缆径
交货标准段长（km）	2 ~ 6
使用温度（ ）	- 40 ~ + 60

跳线

hcaayz-50-12

光缆接头盒

卡接模块

旋卡模块

3m接线子双刀

整盘sywv 75-5

2分之1馈线头

adss电力室外光缆

电话面板

rvv普通聚氯乙烯护套电缆（300/50..

gysta53室外重铠直埋双护套光缆

gysta gysts层绞式

gysty53(gyty53)

gysty53

gyta53直埋光缆（常用）