

在线氯离子分析仪

产品名称	在线氯离子分析仪
公司名称	长沙优测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长沙优测 型号:CLG-5089
公司地址	宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室
联系电话	0731-88592298 13787219935

产品详情

CLG-5089中文在线氯离子浓度计

CLG-5089中文在线氯离子浓度计，高智能化在线连续监测仪，由传感器和二次表两部分组成。可广泛监测江河湖水、地表水、自来水厂、污水处理厂、企业废水排放的水体中氯离子浓度连续监测。

主要特点 中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。响应迅速、测量准确、稳定。

防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用。

电磁兼容性(EMC/RFI)设计：按欧洲标准EN50081/50082设计制造。

报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。

网络功能：隔离的电流输出和RS485通讯接口。历史曲线：连续记录一个月数据，五分钟一个点。

记事本功能：记载200条信息。手动电流源：方便记录及检测装置的测试。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

密码管理：参数设置和维护均有密码保护。可离线测量：代替实验室钠表，可测标液检查仪器的性能。

使用费用低，维护量小。

技术指标 1、中文菜单，中文液晶显示。

2、测量范围：氯离子浓度值：0~5000 mg/L，分度值 0.1ug/L、0.01mg/L；

温度 0~99.9，分度值 0.1；

电位值 -1999~+1999mV，分度值 0.1mV；

3、精度：氯离子浓度值: 读数的 $\pm 2.5\%$ ；温度： ± 0.5 （0~60.0）；

4、自动温度补偿范围：0~99.9，25 为基准。5、精度：读数的 $\pm 2.5\%$ ， ± 0.3 。

6、被测水样 0~99.9，0.6Mpa。7、电子单元自动温度补偿误差： $\pm 1.5\%$ 。

8、电子单元重复性误差：读数的 $\pm 2.5\%$ 。9、稳定性： $\pm 1.5\%/24h$ 。10、时钟精度： ± 1 分/月。

11、电流隔离输出：4~20 mA（负载 <750 ）。12、输出电流误差： $\pm 1\%FS$ 。

13、数据存储数量：1个月（1点/5分钟）。14、高低报警继电器：AC220V，7A。

15、通讯接口：RS485（选配）。

16、电源：AC220V $\pm 22V$ ，50Hz $\pm 1Hz$ ；可选配DC24V供电。17、防护等级：IP65。

18、外形尺寸：143（长） \times 143（宽） \times 150（深）mm。开孔尺寸：138 \times 138 mm。

19、重量：1.0kg。20、工作条件：环境温度 0~60 相对湿度 $<85\%$ 。

定货指南 1、电极电缆长度，不作说明按10m配；2、电极电缆长度超过20m，应配pHRT-1阻抗变换器；

3、电极及二次仪表的安装方式。4、供电电源，不指明按AC220V配。

长沙优测仪器有限公司

联系人：罗小姐 13787219935，

0731-88592298

咨询QQ：1211298488

欢迎您的来电！