

工业在线钠度计

产品名称	工业在线钠度计
公司名称	长沙优测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长沙优测 型号:DWG-5087
公司地址	宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室
联系电话	0731-88592298 13787219935

产品详情

DWG-5087中文在线钠度计

这是一款全新的ppb级微量钠离子的连续监测仪，专业的ppb级测量电极、自动恒压恒流的液路系统、稳定高效的碱化系统，确保了测量的稳定性、准确性。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中钠离子的连续监测。

主要特点 中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。响应迅速、测量准确、稳定。

自动恒压恒流的液路系统：自动补偿水样流量和压力的变化。**稳定高效的碱化系统**：采用新型水路和碱化剂加入系统，选配气泵加强碱化效果，可用于阳床高酸度水的钠离子测量。专业的ppb测量电极。

防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用。

电磁兼容性(EMC/RFI)设计：按欧洲标准EN50081/50082设计制造。

报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。

网络功能：隔离的电流输出和RS485通讯接口。**历史曲线**：连续记录一个月数据，五分钟一个点。

记事本功能：记载200条信息。**手动电流源**：方便记录及检测装置的测试。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。 工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

密码管理：参数设置和维护均有密码保护。 可离线测量：代替实验室钠表，可测标液检查仪器的性能。

使用费用低，维护量小。

技术指标

显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作 测量范围：0.1ppb ~ 20ppm, 0 ~ 99.9

温补范围：自动/手动0 ~ 99.9 分辨率：0.1ppb、0.1 系统误差：±2.5%，±0.3

响应时间：2分钟内达到60% 校准：直接加入标准溶液，离线标定 水样条件：pH>4.5压力：0.3 ~ 4Bar

水温：5~45 流量：6 ~ 20升/小时 pH调节剂：二异丙胺或氨水

电流隔离输出：软件设定0 ~ 10 mA（负载< 1.5 k Ω ）或4 ~ 20 mA（负载< 750 Ω ）。

报警继电器：AC220V、3A，报警信号隔离输出 通讯接口：隔离RS485（选配）

电源：AC220V ± 22V，50Hz ± 1Hz 防护等级：IP65 工作条件：环境温度0 ~ 60 $^{\circ}$ C，相对湿度 90%

掉电保存：> 10年 重量、尺寸：14kg、380 × 640 × 200 mm

长沙优测仪器有限公司

联系人：罗小姐 13787219935，

0731-88592298

咨询QQ：1211298488

欢迎您的来电！