

在线余氯分析仪

产品名称	在线余氯分析仪
公司名称	长沙优测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长沙优测 型号:CL-5009
公司地址	宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室
联系电话	0731-88592298 13787219935

产品详情

CL-5009中文在线余氯分析仪（不带PH）

CL-5009中文在线余氯分析仪是我公司一款全新的余氯分析仪，本表为高智能化在线连续监测仪，由传感器和二次表两部分组成。可同时测量余氯、HOCL、温度。可广泛应用于电力、自来水厂、医院等行业中各种水质的余氯值连续监测。

主要特点

中文液晶显示，中文菜单式操作。预制的长寿命渗透膜，易于更换。防水防尘设计：防护等级IP65。

电磁兼容性(EMC/RFI)设计：按欧洲标准EN50081/50082设计制造。

报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。

网络功能：隔离的电流输出和RS485通讯接口。手动电流源：方便记录及检测装置的测试。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。密码管理：参数设置和维护均有密码保护。

- 技术指标 1、测量范围：余氯:0~20.00mg/L，分辨率0.01mg/L；HOCL:0~10.00mg/L，分辨率0.01mg/L；温度:0~99.9，分辨率0.1；2、精度：余氯：±2%或±0.035mg/L取较大者；HOCL：±2%或±0.035mg/L取较大者；温度：±0.5（0~60.0）；
- 3、样品温度：0~60.0，0.6MPa；4、样品流速：200 to 250 mL/min 自动可调；
- 5、最低检测限：0.01mg/L；6、电子单元重复性误差：±0.02mg/L；7、稳定性：±0.02（mg/L）/24；
- 8、中文液晶显示，中文操作界面；9、电流隔离输出：4~20 mA（负载<750）；
- 10、输出电流误差：±1%FS；11、高低报警继电器：AC220V，7A；迟滞量0~5.00mg/L任意调节。
- 12、RS485通讯接口(选配)；
- 13、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；可选配DC24V供电。订货不指明按AC220V配。
- 14、防护等级：IP65；15、外形尺寸：96（长）×96（宽）×110（深）mm，开孔尺寸：92×92 mm；
- 注：也可壁挂安装，请订货时指明。16、功率：10W；
- 17、重量：二次表：0.8kg，流通池带余氯电极重2.5kg；
- 18、工作条件：环境温度0~60 相对湿度<85%；19、采用流通式安装、进出水口径 10。
- 可选配沉入式安装，请订货时指明，不指明按流通式配置。注：可选配两路电流输，一路余氯或HOCL对应电流输出、另一路可选温度对应的电流输出。出厂标准配置一路余氯对应电流输出。请订货时指明。

标准配置：CL-5009二次表一台，5009-1在线余氯电极一支，流通池一个。

长沙优测仪器有限公司

联系人：罗小姐13787219935，

0731-88592298

咨询QQ：1211298488

欢迎您的来电！