

在线余氯检测仪

产品名称	在线余氯检测仪
公司名称	长沙优测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长沙优测 型号:YLG-5008
公司地址	宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室
联系电话	0731-88592298 13787219935

产品详情

YLG-5008中文在线余氯分析仪

YLG-5008文在线余氯分析仪是我公司一款全新的余氯分析仪，本表为高智能化在线连续监测仪，由传感器和二次表两部分组成。可同时测量余氯、HOCL、pH值、温度。可广泛应用于电力、自来水厂、医院等行业中各种水质的余氯和pH值连续监测。

主要特点 中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。预制的长寿命渗透膜，易于更换。

防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用。

电磁兼容性(EMC/RFI)设计：按欧洲标准EN50081/50082设计制造。

报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。

网络功能：隔离的电流输出和RS485通讯接口。 **历史曲线：**连续记录一个月数据，五分钟一个点。

记事本功能：记载200条信息。 **手动电流源：**方便记录及检测装置的测试。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。 **工业控制式看门狗：**确保仪表不会死机。

密码管理：参数设置和维护均有密码保护。

技术指标 1、显示方式：中文液晶显示、中文菜单式操作；2、测量范围：余氯:0~20.00mg/L，分辨率：0.01mg/L；HOCL:0~10.00mg/L，分辨率：0.01mg/L；pH值:0~14.00pH，分辨率：0.01pH；温度:0~99.9，分辨率：0.1；3、精度：余氯：±2%或±0.035mg/L取较大者；HOCL：±2%或±0.035mg/L取较大者；pH值:±0.05pH；温度：±0.5（0~60.0）；4、样品温度：0~60.0，0.6MPa；5、样品流速：200 to 250 mL/min 自动可调 6、最低检测限：0.01mg/L 7、电子单元重复性误差：余氯：±0.02mg/L, pH值：±0.02pH；8、稳定性：余氯：±0.02（mg/L）/24h, pH值：±0.02pH/24h；9、pH输入阻抗：10¹²；10、时钟精度：±1分/月；11、电流隔离输出：0~10mA（负载<1.5k Ω ），4~20mA（负载<750 Ω ）；12、输出电流误差：±1%FS；13、数据存储数量：1个月（1点/5分钟）；14、高低报*继电器：AC220V，7A；迟滞量0~5.00mg/L任意调节。15、RS485通讯接口(选配)；16、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；可选配DC24V供电。订货不指明按AC220V配。17、防护等级：IP65；18、外形尺寸：146（长）×146（宽）×108（深）mm，开孔尺寸：138×138mm；注：也可壁挂安装，请订货时指明。

19、功率：10W；20、重量：二次表：0.8kg，流通池带余氯、pH电极重2.5kg；21、工作条件：环境温度0~60 相对湿度<85%；22、采用流通式安装、进出水口径 10。

注：可选配两路电流输，一路余氯对应电流输出、另一路可选pH或温度对应的电流输出。出厂标准配置一路余氯对应电流输出。请订货时指明。

标准配置：YLG-5008二次表一台，5008-1在线余氯电极一支，5008-2在线pH电极一支，流通池一个。

长沙优测仪器有限公司

联系人：罗小姐13787219935，

0731-88592298

咨询QQ：1211298488

欢迎您的来电！