

在线浊度计-长沙ZDYG-5085

产品名称	在线浊度计-长沙ZDYG-5085
公司名称	长沙优测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长沙优测 型号:ZDYG-5085
公司地址	宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室
联系电话	0731-88592298 13787219935

产品详情

ZDYG-5085中文在线浊度计

ZDYG-5085中文在线浊度计是我公司新一代全中文微型高档仪表，具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛用于自来水厂、发电厂、污水处理厂、制药厂、医院，对各种水样的浊度做精确测量。

主要特点 中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。抗干扰能力强，不受阳光的影响。

防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用。

电磁兼容性(EMC/RFI)设计：按欧洲标准EN50081/50082设计制造。

报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。

网络功能：隔离的电流输出和RS485通讯接口；电流对应浓度值的输出上、下限可任意设定。

历史曲线：连续记录一个月数据，五分钟一个点。记事本功能：记载200条信息。

手动电流源：方便记录及检测装置的测试。内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。密码管理：参数设置和维护均有密码保护。

技术指标 1、量程：0~20.00 NTU、0~50.00 NTU、0~100.0 NTU、0~200.0NTU；

备注：请订货时指明测量量程，大于200NTU请选择ZDYG-5085A中文在线浊度计。

2、分辨率：0.001NTU；3、准确度：±2%。；4、电流隔离输出：4~20 mA（负载<750 Ω）；

5、输出电流误差：±1%FS；6、报警继电器：AC220V、7A；7、RS485通讯接口（选配）；

8、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；可选配DC24±2.4V,1A供电；9、防护等级：IP65；

10、时钟精度：±1分/月；

11、数据存储量:1个月（1点/5分钟）；12、数据连续掉电保存时间:10年；

13、外形尺寸：146（长）×146（宽）×108（深）mm；开孔尺寸：138×138 mm；

14、重量：0.8kg；15、工作条件：环境温度0~60℃ 相对湿度<85%；

16、二次表安装方式：开孔式/壁挂式/架装式/管道式。

17、传感器安装方式：流通式或者沉入式；请订货时指明，不指明按流通式配置。

长沙优测仪器有限公司

联系人：罗小姐 13787219935，

0731-88592298

咨询QQ：1211298488

欢迎您的来电！