

# 水润滑减震MGA轴承华宏厂家价格批发

产品名称	水润滑减震MGA轴承华宏厂家价格批发
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HZI D48 × d40 mm 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

## 产品详情

### 【减震mga轴承】基本说明

产品名称：减震mga轴承

产品别名：mga轴承、mga轴套、mga轴承工程塑料合金

产品型号：hzi d80 × d70 mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

### 【减震mga轴承】详细说明

水润滑减震mga轴承华宏厂家直销，价格优惠，质量保证。公司拥有数控万能试验机、500吨压力机、200吨恒压机等先进试验设备，确保研发的产品性能优越，安全可靠。为您提供更多水润滑减震mga轴承工程塑料合金产品的详细描述：

### 【减震mga轴承】润滑特性

由于mga轴承本身具有良好的水润滑、自润滑特性，但在有润滑的条件下，性能会有较大的提高。华宏

建议在可能的情况下，应尽可能的改善润滑条件，以利于提高性能，延长时间寿命，同时有润滑油脂的存在还可以提高密封和防腐性能。

### 【减震mga轴承】应用特性

水润滑减震mga轴承目前常用于震动严重的挖泥船绞刀后轴承等支承轴承，材料根据使用工况承重大小和摩擦系数的大小进行选择。

### 【减震mga轴承】润滑原理

水润滑减震mga轴承润滑的最根本原因要归结到材料的成型方式不同于一般的自润滑材料是通过外部添加润滑油、脂或在材料中混合油、脂，最后通过挤压成型而得。而mga轴承成型方式是以不同单体共聚的高分子为基础，并采用合成的稀土金属化合物及多种改性添加剂改性，通过化学键将具有自润滑作用的官能团添加到材料的分子链上，经化学反应自然成型的均质聚合物，这种自然成型不会对聚合物的分子链造成破坏，保证了材质本身的稳定性。

### 【减震mga轴承】应用优势

解决了传统轴承由于边缘应力过大所带来的一系列问题。由于mga轴承具有自动调心、对偏斜不敏感、受力均匀、承载能力高、抗震性能好、可同时承受径向和轴向荷载、自润滑无需维护等特性，因此在弧门支铰、平面闸门滚轮、液压启闭机等水利工程中得到广泛应用，已体现出它的优越性能。

### 【减震mga轴承】性能参数

项目	单位	nga
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.14-1.3
拉伸强度	mpa	60
冲击强度	kJ/m <sup>2</sup>	140
压缩强度	mpa	125
邵氏硬度	d	65-82

线性系数	1/	$5.7-7.2 \times 10^{-5}$
磨损系数	mg/n.m	$5.1 \times 10^{-7}$
吸水率	%	0.7
使用温度		-40 —+110
老化寿命	年	> 50
极限pv值	mpa.m/s	11
摩擦系数	干态	0.05—0.09
	水润滑	0.04—0.07
	油润滑	0.02—0.06

### 【减震mga轴承】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金减震mga轴承产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏水润滑减震mga轴承工程塑料合金产品的详细描述，如果您有任何问题请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>