

# 非金属MGA轴承工程塑料合金材质价格华宏

产品名称	非金属MGA轴承工程塑料合金材质价格华宏
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HZI D48 × d40 mm 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

## 产品详情

### 【非金属mga轴承】基本说明

产品名称：非金属mga轴承

产品别名：mga轴套、mga轴承、mga轴承工程塑料合金

产品型号：hzi d150 × d120 mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

### 【非金属mga轴承】详细说明

非金属mga轴承华宏厂家价格批发，公司拥有数控万能试验机、500吨压力机、200吨恒压机等先进试验设备，确保研发的产品性能优越，安全可靠。为您提供非金属mga轴承工程塑料合金及相关产品的详细介绍。

### 【非金属mga轴承】优异特性

摩擦系数低、自润滑免维护、耐磨损、承载力大、耐腐蚀、抗老化等特性，在三态，即干态、水态、油

态工况下的摩擦系数变化小，而且各态动静摩擦系数相差小；在三场，即力场、电场、化学场作用下的机械性能稳定，使用寿命长。多用于大型荷载、有腐蚀不易加油或重大型水利工程项目工况。如弧门支铰轴承、大载荷滑轮轴承、止推轴承、关节轴承、人字门支撑轴承、水轮机导叶轴承等。

### 【非金属mga轴承】化学概念

非金属mga轴承是塑料轴承，不是金属轴承，是华宏mg系列工程塑料合金mga材料轴承，以不同单体共聚的高分子为基础，采用合成的稀土金属化合物及多种改性添加剂改性，通过特殊的合成工艺制造而成的均质聚合物，从材料的内在属性上区别于普通的物理共混的工程塑料。

### 【非金属mga轴承】性能参数对照表

项目	mga欧瑞特产品性能指标	mga中国船级社要求性能指标
压缩强度 ( mpa )	110	> 65
邵氏硬度 (d)	65-76	> 60
拉伸强度 (mpa)	60	> 40
简支梁冲击强度(kj/m2)	90	> 40
摩擦系数 (水润滑)	0.08	0.045-0.060

### 【非金属mga轴承】自润滑特性

由于产品mga轴承材料本身具有良好的自润滑性，尤其是在高荷载下自润滑性能够避免金属对偶面易烧死的隐患，轴承安装初次加油后可长期使用，但对偶金属轴应当清洁维护和防腐处理。

### 【非金属mga轴承】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mga轴承产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏非金属mga轴承产品的详细描述，如果您有任何问题请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>