

超声波泥水界面仪NSYG-5010

产品名称	超声波泥水界面仪NSYG-5010
公司名称	长沙优测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长沙优测 型号:NSYG-5010
公司地址	宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室
联系电话	0731-88592298 13787219935

产品详情

NSYG-5010超声波泥水界面仪

NSYG-5010型超声波泥水界面仪专为污水处理工艺中污泥界面位置的连续在线监测而设计。仪器利用可靠的超声波回波检测原理，检测出传感器探头与污泥界面的距离和底面的距离，实现了0~12米污泥厚度变化实时监测和相关工艺过程的控制，从而优化排泥控制和加药控制，防止出水恶化，避免污泥脱氮和分解，优化工艺控制流程。

主要特点

可靠的超声波回波测量原理，使用简便；

配备自动清洗系统，减少了维护工作量，提高了工作可靠性；

超声波发射能量自动调节，能够适应各种测量介质和宽广的量程；

先进的电路设计和软件算法，能够消除现场干扰，稳定精确测量；

大屏幕液晶显示测量值的同时可以图形显示污泥分层状态；

中文菜单，操作简便；

4~20mA隔离电流输出；

双通道输入，即插即用；

故障自诊断功能；

可选现场总线接口；

上下限报警和故障报警继电器输出。

技术指标

测量范围: 0 ~ 12m;

精确度: $\pm 1\%FS$;

分辨率: 0.01m ;

响应时间: 10-600秒可调；

补偿: 自动温度及角度补偿；

温度漂移: 零点和范围: 整个量程范围内为 $\pm 0.02\%$;

显示: LCD液晶显示日期、时间、测量值、历史曲线等，中文菜单操作；

输出: 4 ~ 20mA电流信号隔离输出，最大负载750欧姆；

供电电源: AC220V $\pm 10\%$, 50Hz ;

温度范围: -20 ~ 60 ;

2个报警信号继电器, 容量220 VAC/ 2 A, 输出可由用户设置 ;

外 壳: 全进口的ABS材料;

防护等级: IP65;

重 量: 2.5 kg;

传 感 器: 0 ~ 80 , 316不锈钢。

联系方式 :

长沙优测仪器有限公司

联系人 : 罗小姐13787219935 , 0731-88592298

QQ1211298488

欢迎您的来电 !