

实验室溶氧仪

产品名称	实验室溶氧仪
公司名称	长沙优测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长沙优测 型号:DOS-608A
公司地址	宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室
联系电话	0731-88592298 13787219935

产品详情

DOS-608A中文便携式微量溶解氧仪

DOS-608A中文便携式微量溶解氧仪是市面上功能最强，使用最方便的一款高精度ppb级溶解氧仪。中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧仪值的连续监测。

主要特点

中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。

微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、仪表自检、精度高，重复性好。

PPb级：配上T402ppb级溶氧电极及有机玻璃密闭测量池，测量微量氧精度高且无漂移。高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮。

防水防侵蚀设计。

电极诊断：多种标定方式，I0、S查询，监测电极性能。

网络功能：RS232双向通讯，可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。

历史数据：存储3000个数据。

记事本功能：记载200条信息。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

技术指标

显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作，

测量范围：0~100.0ug/L,0~20.0mg/L量程自动转换；0~60.0

饱和度：0~200.0%

温补范围：自动/手动0~60.0

分辨率：0.1mu;g/L、0.01mg/L,0.1

精度：mu;g/L:plusmn;1.0%FS;mg/L:plusmn;0.5%FS，plusmn;0.3

通讯接口：RS232双向通讯

电源：4X3.6V可充锂离子电池

工作时间（充满电）：可连续使用24个小时。智能化随机充电座，带有充电指示和满电量指示。

工作条件：环境温度0~60℃，相对湿度≤90%

掉电保存：>5年

时钟精度：±1分钟/月

标定方式：一点标定、两点标定、斜率标定、手动输入I0、S

尺寸：202×202×68mm，

重量：2.0kg

标准配置：二次表一台，随机充电座一个，T402ppb溶氧电极一支，有机玻璃密闭测量池一个。

长沙优测仪器有限公司

联系人：罗小姐 13787219935，

0731-88592298

咨询QQ：1211298488

欢迎您的来电！