

在线溶氧仪-长沙优测 DOG-5091溶氧仪厂家

产品名称	在线溶氧仪-长沙优测 DOG-5091溶氧仪厂家
公司名称	长沙优测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长沙优测 型号:DOG-5091
公司地址	宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室
联系电话	0731-88592298 13787219935

产品详情

DOG-5091普通型在线溶解氧仪

DOG-5091在线溶氧仪是在保证性能的基础上简化了功能，从而具有了特别强的价格优势。环境适应性强、清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。

主要特点 多参数同屏显示：溶氧、温度同屏显示。 微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。

直流+脉冲式极化电压：大大增强了在低浓度测量时的稳定性。

先进的数据处理方法：成百倍的降低了膜的形变、温度和流量变化对测量值的影响。

响应迅速、零点稳定、漂移小。预制的长寿命渗透膜，易于更换。

防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用。

电磁兼容性(EMC/RFI)设计：按欧洲标准EN50081/50082设计制造。

报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。

网络功能：隔离的电流输出和RS485通讯接口。工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

技术指标 显示方式：LCD（液晶）显示、自带背光，在黑暗条件下清晰可见

测量范围：0~100.0ug/L, 0~20.0 mg/L 量程自动转换；0~99.9

温补范围：自动/手动0~99.9 分辨率：0.1 μg/L、0.01 mg/L, 0.1

精度：μg/L: ±1.0%FS; mg/L: ±0.5%FS, ±0.3 电流隔离输出：4~20 mA（负载<750 Ω）

报警继电器：AC220V、3A，报警信号隔离输出 通讯接口：隔离RS485（选配）

电源：AC220V ±22V，50Hz ±1Hz；可选配DC24V供电 防护等级：IP65

工作条件：环境温度0~60℃，相对湿度 90% 掉电保存：>10年

重量、尺寸：0.8kg、96×96×110 mm

开孔尺寸：92x92mm 二次表安装方式：开孔式 电极安装方式：流通式/沉入式/法兰式/管道式

标准配置 DOG-5091二次表一台，电极一支

长沙优测仪器有限公司

联系人：罗小姐13787219935，

0731-88592298

咨询QQ：1211298488

欢迎您的来电！