

长沙ORP计， ORP-5080中文在线PH计

产品名称	长沙ORP计， ORP-5080中文在线PH计
公司名称	长沙优测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长沙优测 型号:ORP-5080
公司地址	宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室
联系电话	0731-88592298 13787219935

产品详情

ORP-5080中文在线PH计

ORP-5080中文在线PH计具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点，能精确测量溶液的pH值及温度。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值的连续监测。

主要特点

中文液晶显示，中文菜单式操作，中文记事。

微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测度补偿、仪表自检，精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。

防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用。

电磁兼容性EMC/RFI设计：按欧洲标准EN50081/50082设计制造。

实现25℃折算：能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水25℃折算。

双高阻输入电路：低内阻PH电极，仪器稳定性好，响应快，抗干扰强。

溶液地连接：消除地回路干扰。

电极诊断：多种标定方式，E0、S查询，监测电极性能。

自动报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。

网络功能：隔离的电流输出和RS485通讯接口；电流对应pH值的输出上、下限可任意设定；迟滞量可调节，调节范围0～7.00pH。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

记事本功能：记载200条信息。

手动电流源：方便记录及检测装置的测试。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。

密码管理：标定、参数设置和维护均有密码保护。

技术指标

显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作

测量范围：-2～16.00pH，-1999～1999mV，0～99.9℃

温补范围：自动/手动0~99.9℃，25℃折算25℃折算：纯水和加氨超纯水25℃折算

分辨率：0.01pH，0.1mV，0.1℃

精度： $\pm 0.02\text{pH}$ ， $\pm 0.5\text{mV}$ ， $\pm 0.3^\circ\text{C}$

输入阻抗： $>10^{12}\Omega$;

电流隔离输出：软件设定0~10 mA（负载 $\leq 1.5\text{ k}\Omega$ ）或4~20 mA（负载 $\leq 750\text{ }\Omega$ ）；
可选配两路4~20 mA；

报警继电器：AC220V、3A，报警信号隔离输出

通讯接口：隔离RS485（选配）

电源：AC220V $\pm 22\text{V}$ 50Hz $\pm 1\text{Hz}$ ，可选配DC24V $\pm 2.4\text{V}$

防护等级：IP65

工作条件：环境温度0~60℃，相对湿度 $\leq 90\%$

掉电保存： >10 年重量、

尺寸：0.8kg、146times;146times;108 mm

开孔尺寸：138x138mm

二次表安装方式：开孔式/壁挂式/架装式/管道式

电极安装方式：流通式/沉入式/法兰式/管道式/侧壁式

标准配置：ORP-5080二次表一台，T334电极一支，pH（4、7、9）标准缓冲液各一包。

长沙优测仪器有限公司

联系人：罗小姐13787219935,

0731-88592298

咨询QQ：1211298488

欢迎您的来电！