

工业在线ORP计-长沙优测ORP-5090A

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 工业在线ORP计-长沙优测ORP-5090A |
| 公司名称 | 长沙优测仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:长沙优测 型号:ORP-5090A |
| 公司地址 | 宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室 |
| 联系电话 | 0731-88592298 13787219935 |

产品详情

ORP-5090A经济型在线PH计

ORP-5090A在线PH计在保证性能的基础上简化了功能，从而具有了特别强的价格优势。清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值的连续监测。

主要特点

- 微机化：**采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。
- 高可靠性：**没有了复杂的功能开关和调节旋钮。
- 抗干扰能力强：**电流输出和报警继电器采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，实现远传。
- 自动报警功能：**报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。
- 工业控制式看门狗：**确保仪表不会死机
- 网络功能：**隔离的电流输出和RS485通讯接口；电流对应pH值的输出上、下限可任意设定，迟滞量可调节，调节范围(0~7.00pH)。
- 标液pH值自动折算：**预存了标液的温度曲线，标定时自动折算出标液在设定温度下的pH值。
- 自动判别错误标定：**若用户在标定时错误使用标准缓冲液，仪器将自动提示。

技术指标

显示方式：LED（数码管）显示、高亮度，醒目直观，可视距离远

测量范围：0~14.00pH，-1999~+1999mV，0~99.9

温补范围：自动/手动0~99.9，25折算，纯水和加氨超纯水25折算 分辨率：0.01pH，0.1mV，0.1

精度： $\pm 0.05\text{pH}$ ， $\pm 1\text{mV}$ ， ± 0.3 输入阻抗： $> 10^{12}$ 电流隔离输出：软件设定0~10mA（负载 $< 1.5\text{k}$ ）或4~20mA（负载 < 750 ），可选配两路4~20mA；

报警继电器：AC220V、3A，报警信号隔离输出。通讯接口：隔离RS485（选配）

电源：AC220V $\pm 22\text{V}$ ，50Hz $\pm 1\text{Hz}$ ，可选配DC24V $\pm 2.4\text{V}$ 防护等级：IP65

工作条件：环境温度0~60，相对湿度 90

掉电保存： > 10 年 重量、尺寸：0.8kg、96 \times 96 \times 110mm 开孔尺寸：92 \times 92mm；

二次表安装方式：开孔式 电极安装方式：流通式/沉入式/法兰式/管道式

标准配置 ORP-5090A二次表一台，T334电极一支，pH（4、7、9）标准缓冲液各一包。

长沙优测仪器有限公司

联系人：罗小姐 13787219935，

0731-88592298

咨询QQ：1211298488

欢迎您的来电！