

# 可倾斜旋转管式炉 管式高温炉

产品名称	可倾斜旋转管式炉 管式高温炉
公司名称	洛阳高新开发区亚博窑炉厂
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:亚博 型号:YB-GX 炉管尺寸:80mm
公司地址	洛阳市涧西区土桥工业园
联系电话	0379-65161656 13721678571

## 产品详情

产品型号	<p>型号：BLMT-GAX- - -</p> <p>一个 选择温度，例如：1200 选择12</p> <p>第二个 选择管径，例如：60mm 选择6</p> <p>第三个 选择加热区，例如：300mm 选择30</p> <p>既型号：BLMT-GAX-12-6-30</p>
温度	600 800 1000 1200 1400 1600 1700 1800
炉管外径（壁厚有3mm和5mm，也可特殊定制）	<p>20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm 150mm 200mm 250mm</p> <p>(支持尺寸非标定制，交货期短)</p> <p>如需更高真空和温度，请在中真空或高真空气氛炉参数选择</p>
加热区尺寸	<p>200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm 1000mm 1200mm</p> <p>(支持更长的加热区非标定制和多温区控制)</p>
炉膛	<p>1. 不开启（不可使用变径管）</p> <p>2. 开启（不锈钢管与石英管可以使用变径管）</p>
炉管	<p>1. 不锈钢管 1000 内 直径可以定制大管径，例如400mm</p> <p>2. 石英管 1200 内 直径250mm内</p>

	3. 刚玉管 1700 内 直径 120mm内 4. 高纯刚玉管 1800 内 直径 60mm内 (如特殊要求请于我们技术人员联系)	
旋转速度	采用变频器或调速器控制, 电机驱动, 链条传动, 转速1-20转/min可调, 也可定制转速。	
倾斜角度	1. 手动倾斜 2. 电动倾斜  倾斜角度0-5度 可按照要求定制倾斜角度	
温控仪	厦门宇电(30段, 50段) 日本岛电(40段)  (也可根据客户提供指定品牌)	
气体	惰性气体, 氮气, 还原性气体等	
真空度	0.1MPA 3000pa 1000pa 500pa 200pa 50pa 10pa 1pa 0.1pa 0.01pa 0.001pa 0.0001pa  (也可按照客户需要定制真空度)	
真空泵	1. 单级机械真空泵 软胶管连接 2. 双级机械真空泵 KF金属波纹管链接 3. 双级机械真空泵+分子泵(分子泵机组) KF金属波纹管链接  耐火材料	1. 2. 3. 4. 5. 加
电控	采用温控仪PID控制, SSR移相触发器触发, 上限报警断电等多种保护。	
热电偶	1. K分度(0-1200 ) 2. S分度(0-1600 ) 3. B分度(0-1820 )	
质保期	免费一年(加热元件、炉管、消耗品除外)。终身维护	
配件	说明书一份, 保修卡一份, 合格证一份, 坩埚钳一把, 高温手套一双。金属密封法兰两套, 硅橡胶圈12个, 浮球流量计一支, 气管三米, 管堵两个, 坩埚勾一把, 炉管一支。	
选配 (费用另加)	1. 触摸屏控制(常规7寸) 2. 触摸屏控制(链接手机, 记录曲线) 3. 触摸屏控制链接电脑控制或温控仪直接连接电脑控制 4. 有纸记录仪 5. 无纸记录仪 6. 螺旋进料机	1. 2. 3.

7. 振动进料机

8. 管内拨片

非标定制