

ZB2-100型注浆泵

产品名称	ZB2-100型注浆泵
公司名称	曲阜市正安矿山设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市陵城工业园
联系电话	15554780905 15763752886

产品详情

ZB2-100型单液无极调速注浆泵，调速注浆泵，单液泥浆泵，调速泥浆泵

ZB2-100型注浆泵

经济、轻巧、耐用、维修方便

输送介质

含3mm以下粒径的水泥砂浆、粘土砂浆、灰砂浆，清水，水泥浆，泥浆。

用途

1、三管高压喷射灌浆配套输送水泥浆、水泥砂浆。

- 2、各种压力灌浆。
- 3、锚杆灌注水泥浆。
- 4、小口径地质岩芯钻机作冲击回转钻进配套用泵。
- 5、单头深层搅拌钻机配套用泵。

主要特点

- 1、配套调速电机，无级变速，使用方便。
- 2、高压柱塞结构，密封可靠，工艺简单，装拆方便。
- 3、进排水阀镶嵌硬质合金，球阀，硬度高，耐磨、耐冲击，装折方便，寿命长。
- 4、安全阀采用膜片式。
- 5、回水开关采用硬质合金锥阀，寿命长。

技术参数与规格

型号 Model	ZB2-100
形式	卧式三缸往复式单作用柱塞泵

Type		Single- Acting 3 cylinders ram pump	
冲程 (毫米) Stroke(mm)		95	
柱塞直径 (毫米) Diameter of liner(mm)		45	
冲次 (次/分) Diameter of liner(mm)		0 ~ 220	
流量 (升/分) Displacement(L/min)		0 ~ 100	
功率 (千瓦) Power(kw)	7.5	压力 (MPa) sure(MPa) Pres	10
	11		15
	15		20

输入转速（转/分） Input speed(r/min)	1320
进水管直径（毫米） Suction Pipe Diameter(mm)	51
排水管直径（毫米） Discharge Pipe Diameter(mm)	32
最大吸水高度（米） Max.Height of suction(m)	2.5
重量（千克） Weight(kg)	488(7.5kw调速电机YCT200-4B)
外形尺寸（毫米）（长×宽×高） Dimension(mm)(L×W×H)	1600*880*600