

在线电阻率仪-DZG-5082Z

产品名称	在线电阻率仪-DZG-5082Z
公司名称	长沙优测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长沙优测 型号:DZG-5082Z
公司地址	宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室
联系电话	0731-88592298 13787219935

产品详情

DZG-5082Z智能在线电阻率仪

DZG-5082Z是在保证性能的基础上简化了功能，从而具有了特别强的价格优势。环境适应性强、清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电阻率值的连续监测。

主要特点 多参数同屏显示：电阻率、温度同屏显示。微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术完成电阻率和温度的测量、温度补偿、量程自动转换，精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。

自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度。相敏检波设计：消除导线对测量的影响。

25 折算：温度补偿自动测量/手动输入。防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用。

电磁兼容性（EMC/RFI）设计：按欧洲标准EN50081/50082设计制造。

报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

网络功能：隔离的电流输出和RS485通讯接口；电流对应电阻率的输出上、下限可任意设定。

采用流通式、沉入式、法兰式或管道安装。

技术指标 显示方式：LED（数码管）显示、高亮度，醒目直观，可视距离远

测量范围：0 ~ 20.00 M · cm

温度：0 ~ 99.9 分辨率：0.01M · cm、0.1 k · cm、0.1

电极常数：0.001 ~ 15.0 cm⁻¹由软件设定 温补范围：自动/手动0 ~ 99.9 ，25 折算

精度：±1.0%FS，±0.3 电流隔离输出：4 ~ 20 mA（负载 < 750 ）

报警继电器：AC220V、3A，报警信号隔离输出 通讯接口：隔离RS485（选配）

电源：AC220V ± 22V 50Hz ± 1Hz，可选配DC24V ± 2.4V

防护等级：IP65 工作条件：环境温度0 ~ 60 ，相对湿度le;90 掉电保存：> 10年

重量、尺寸：0.8kg、146 × 146 × 108 mm

开孔尺寸：138x138mm 二次表安装方式：开孔式/壁挂式/架装式/管道式

电极安装方式：流通式/沉入式/法兰式/管道式

标准配置：DZG-5082Z二次表一台，DDJ-0.01电极一支

定货指南： 1、须告知所配电极的常数。

2、电极电缆线的长度，不作说明按5m配。

3、电极及二次仪表的安装方式。

4、供电电源，不指明按AC220V配

长沙优测仪器有限公司

联系人：罗小姐 13787219935，

0731-88592298

咨询QQ：1211298488

欢迎您的来电！