

多参数在线水质分析仪

产品名称	多参数在线水质分析仪
公司名称	长沙优测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长沙优测 型号:DCSG-5007X
公司地址	宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室
联系电话	0731-88592298 13787219935

产品详情

DCSG-5007X系列多参数在线水质分析仪

DCSG-5007X系列型号

DCSG-5007A：同时测量电导率，PH，温度，溶解氧，浊度（自动清洗）。

DCSG-5007B：同时测量电导率，PH，温度，余氯，浊度（自动清洗）。

DCSG-5007C：同时测量电导率，PH，温度，溶解氧，污泥浓度。

DCSG-5007D：同时测量电导率，PH，温度，溶解氧，浊度。

DCSG-5007E：同时测量电导率，PH，温度，余氯，浊度。

技术指标

显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作。

电导率：电极常数 \times (1 ~ 3000) μ S/cm, 0 ~ 99.9 ;

0.01 ~ 30 μ S/cm;(0.01电极) ; 0.1 ~ 300 μ S/cm;(0.1电极) ;

1.0 ~ 3000 μ S/cm;(1.0电极) ; 10 ~ 30000 μ S/cm;(10.0电极) 。

精度： $\pm 0.5\%$ FS, ± 0.3 。

pH：测量范围：(0.00 ~ 14.00)pH ; 电子单元基本误差： ± 0.02 pH ;

仪器的基本误差： ± 0.05 pH。

温度：测量范围：(0.0 ~ 100.0) ; 电子单元基本误差： ± 0.5 ;

仪器基本误差： ± 0.5 (0.0 T 60.0) ; 其它范围： ± 1.0 。

ORP：测量范围：(-1999 ~ 1999)mV ; 电子单元基本误差： ± 1 mV ;

仪器的基本误差： ± 5 mV。

溶氧：测量范围：0 ~ 100.0 μ g/L, 0.00 ~ 20.00mg/L, 0.0 ~ 200.0% ;

整机基本误差： μ g/L： $\pm 1.0\%$ FS ; mg/L： $\pm 0.5\%$ FS, 温度： ± 0.5 ;

余氯：测量范围：0 ~ 20.00mg/L ; 分辨率0.01mg/L ;

精度：余氯： $\pm 2\%$ 或 ± 0.035 mg/L 取较大者 ;

TDS：测量范围：0.000 ~ 999.9 mg/L, 1.000 g/L ~ 19.99 g/L ;

电子单元基本误差： $\pm 1.0\%$ (FS) ; 仪器基本误差： $\pm 2.0\%$ (FS)。

电阻率：测量范围：0 ~ 20.00 M • cm；

电子单元基本误差：± 1.0%(FS)； 仪器基本误差：± 2.0%(FS)。

各通道之间相互独立，各通道的数据同时测量。

电导、温度、pH、ORP、溶氧、余氯同屏显示，其它的可切换显示。

电流隔离输出：各参数独立4 ~ 20 mA（负载< 750 ）。

电源：AC220V ± 22V、50Hz ± 1Hz，可选配DC24V ± 2.4V。

RS485通讯接口(选配)；

防护等级：IP65。

工作条件：环境温度0 ~ 60 ，相对湿度 90 。

二次仪表重量、尺寸：1.0kg、146 × 146 × 108 mm。

开孔尺寸：138x138mm。

二次表安装方式：开孔式、壁挂式、架装式、管道式。

电极安装方式：流通式、沉入式、法兰式、管道式。

标准配置：

5007二次表一台，电极及流通池根据客户要求配置。

定货指南：

- 1、请告知所测参数的个数，便于配置电极，不注明全部参数的电极都配。
- 2、电极电缆线的长度，不作说明按5m配。
- 3、电极及二次仪表的安装方式，不作说明电极按流通式，仪表按开孔式配置。
- 4、供电电源，不指明按AC220V

长沙优测仪器有限公司

联系人：罗小姐13787219935，0731-88592298

QQ1211298488

欢迎您的来电！