

# 实验室氯离子分析仪

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 实验室氯离子分析仪                 |
| 公司名称 | 长沙优测仪器有限公司                |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 | 品牌:长沙优测<br>型号:PXS-606     |
| 公司地址 | 宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室     |
| 联系电话 | 0731-88592298 13787219935 |

## 产品详情

### PXS-606中文台式离子浓度计

PXS-606中文台式离子浓度计是用于测量水溶液离子浓度值和温度的实验室分析测量仪器，随机提供多种常用离子模式如：H<sup>+</sup>、Ag<sup>+</sup>、K<sup>+</sup>、NH<sub>4</sub><sup>+</sup>、Cl<sup>-</sup>、F<sup>-</sup>、NO<sub>3</sub><sup>-</sup>、BF<sub>4</sub><sup>-</sup>、CN<sup>-</sup>、Cu<sup>2+</sup>、Pb<sup>2+</sup>、Ca<sup>2+</sup>等，并支持用户自定义离子模式。

**主要特点** 中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成离子浓度和温度的测量、温度补偿、仪表自检、精度高，重复性好。

**高可靠性**：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮。输入阻抗 > 10<sup>12</sup> Ω。稳定时间长有个很稳定的读数。

**防水防侵蚀设计**。电极诊断：多种标定方式，E0、S查询，监测电极性能。

**网络功能**：RS232双向通讯，可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。历史数据：存储3000个数据。

**记事本功能**：记载200条信息。内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。

**工业控制式看门狗**：确保仪表不会死机。

**技术指标** 1、显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作；2、测量范围:离子浓度值：0~500

0 mg/L , 分度值 0.1ug/L、 0.01mg/L ;

0.00PX ~ 9.00PX ,分辨率: 0.01PX ;

0 ~ 99.9 , 分辨率: 0.1 ;

电位值 : -1999 ~ +1999mV , 分度值 0.1mV ; 3、随机提供多种常用离子模式如 : H+、 Ag+、 Na+、 K+、 NH<sub>4</sub><sup>+</sup>、 Cl<sup>-</sup>、 F<sup>-</sup>、 NO<sub>3</sub><sup>-</sup>、 BF<sub>4</sub><sup>-</sup>、 CN<sup>-</sup>、 Cu<sup>2+</sup>、 Pb<sup>2+</sup>、 Ca<sup>2+</sup>等 , 并支持用户自定义离子模式。

4、基本误差 : 读数的  $\pm 2.5\%$  , 温度 :  $\pm 0.3$  ( 0 ~ 60.0 ) ;

5、自动温度补偿范围: 0 ~ 99.9 , 25 为基准 ; 6、温度补偿误差:  $\pm 3\%$  ;

7、重复性误差: 读数的  $\pm 2.5\%$  ; 8、稳定性: 读数的  $\pm 2.5\%/24h$  ; 9、输入阻抗:  $10^{12}$  ;

10、输入电流:  $2 \times 10^{-12}A$  ; 11、被测水样: 0 ~ 60 ; 12、时钟精度:  $\pm 1$ 分/月 ;

13、数据存储数量: 3000点 ; 14、数据掉电连续保存时间 : >5年 ;

15、电源: 220V  $\pm 10\%$  50  $\pm 1$  Hz ; 16、重量: 1.0kg ;

17、外形尺寸: 202 (长) \* 202 (宽) \* 68 (高) mm ;

18、工作条件: 环境温度: 0 ~ 60 相对湿度: <85%。 联系方式 :

长沙优测仪器有限公司

联系人 : 罗小姐 13787219935 , 0731-88592298

QQ1211298488

欢迎您的来电 !