

648芯光纤总配线架 配线架 光总配线架

产品名称	648芯光纤总配线架 配线架 光总配线架
公司名称	慈溪市三网通信设备厂
价格	5700.00/台
规格参数	品牌:三网通信 型号:光纤配线架 发货:付款发货
公司地址	慈溪市观海卫镇锦堂村庵下38号
联系电话	137-94590082 13794590082

产品详情

648芯光纤总配线架 配线架 光总配线架

光纤配线架（ODF）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高，出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局的中小型配线系统。

销售热线：

手机：18368466067

手机：13794590082

Q Q：1297252943

地址：浙江省宁波慈溪市观海卫镇工业区

GPX2型光纤配线架属熔接配线一体化,适用于光纤接入网主干光缆间的熔接、配线、调线和测试。

技术指标:

u 工作环境：-40 ~+65

u 大气压力：70Kpa~106Kpa

u 插入损耗：0.2dB

u 回波损耗：FC/PC 40dB、FC/APC 60dB、FC/UPC 50dB

u 光纤连接器插拔耐久寿命>1000 次

u 机箱高压防护地与机箱绝缘，绝缘电阻 $\times 1000\text{m}/500\text{v}(\text{DC})$

u 机箱高压防护与机箱耐压间耐压 3000CV (DC) /1min不穿、无飞弧。

特点:

u 容量大,密度高，2.6米机架满配置864芯；

u 全模块化设计，采用12芯熔接配线一体化模块，每单元集熔接、配线于一体；

u 卡接式安装FC、SC两种适配器，适配器与机箱下面呈30度角，既保证了跳纤的弯曲半径，又可避免弧光灼伤人眼；

u 能同时满足带状光缆和非带状光缆的需要；

u 标识清楚，每芯光纤的接续与分配都有明确规定的标示；

u 每个接续模块可单独抽出，操作方便，具有保护光纤接点盘贮光纤功能；

u 设有光缆引入单元，光缆可上下进缆，光纤的分配和调度全正面操作。

规格：

一、独立ODU类

型号	规格	外形尺寸
GPX09T-1	576D	2000*800*400(MM)
GPX09T-2	648D	2200*800*400(MM)
GPX09T-3	864D	2600*800*400(MM)

二、新型高密度类

型号	集中下缆板	12芯一体化托盘（中型）	规格（芯）	外形尺寸
GPX09T-1	1	50	648	2000 × 840 × 300

GPX09T-2	1	60	720	2200 × 840 × 300
GPX09T-3	1	72	864	2600 × 840 × 300

【三网（天维）主营产品】 光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、三网合一楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、ODF光纤配线柜、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....