

江苏四柱液压机

产品名称	江苏四柱液压机
公司名称	宁波市鑫甬鑫液压机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力鑫
公司地址	宁波市北仑区小港镇胡家塔300号
联系电话	0574-55840098 13738851158

产品详情

密封结构及品质说明：

主缸增压腔结构四层进口密封，采用“Y”+格莱圈+双层导向密封结构，特高压密封夹中压抗高温密封结构。

活塞回程腔结构密封，采用“UPI”+“斯特封”圈，动态高压密封夹静态中压抗高温密封结构，上下各一道进口高压导向带和防尘圈，外置缸盖静态三道进口“O”圈。已保证缸盖部分的不漏油。格莱圈、斯特封、导向带等密封圈品牌选择是英国HALLITE（赫来特）。

电气控制系统：

本机的电气设计及施工将按照国家标准执行。电源为380V，50HZ；控制电源为220V，控制线路电压24V。

本机分为的主电路电气控制箱与24V电源的操纵台，机身前后各带一只固定安全紧急按钮。其中电气控制系统采用高性能“三菱”PLC做编程主控，配合日本“和泉”继电器模组，动作响应灵敏，完成对整个系统的高灵敏响应的集中控制，通过触摸式工业显示屏，随时掌握压机的工作状况，并能实现操作按钮、选择开关、部分参数设定、故障I/O查询等各种功能操作，保证动作的可靠性及系统的可靠性；主电气系统动力部分：采用法国“斯奈德”断路器与接触器、保护器，控制总电源。配合台湾“天德”接线排

，控制各部电机的起停、保护开关及漏电保护器。电动机的启动采用降压启动方式，电气控制柜内设置有照明灯和换气通风设施。电气柜有良好的密封性，可有效的防止灰尘的侵入。

液压传动系统

液压系统采用意大利“ATOS”配套的大通径二通插装阀多组集成块液压系统。采用双组大通径插件式冲液阀设计。最大能力的瞬间释放主缸满载压力，从而稳定机器的性能。通过与高灵敏响应的电控系统的配合，实现对机器的稳定运作与精度定位能力。