

广州防火门厂家定做销售广州防火门 防火窗

产品名称	广州防火门厂家定做销售广州防火门 防火窗
公司名称	广州市雅君园门业有限公司
价格	320.00/平方米
规格参数	品牌:雅君园
公司地址	广州市增城区中新镇福和坪中公路31号
联系电话	020-37403610 18664507775

产品详情

防火窗(18664507775刘生)

广州防火门厂家定做生产钢质防火窗 不锈钢防火窗 固定窗 平开窗 活动窗 防火窗消防联动

防火窗是指用钢窗框、钢窗扇、防火玻璃组成的，能起隔离和阻止火势蔓延的窗。

固定式防火窗：无可开启窗扇的防火窗。

活动式防火窗：有可开启窗扇，且装配有窗扇启闭控制装置的防火窗。

活动式防火窗中，控制活动窗扇开启、关闭的装置，该装置具有手动控制启闭窗扇功能，且至少具有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能。 注：窗扇的启闭控制方式可以附加有电动控制方式，如：电信号控制电磁铁关闭或开启、电信号控制电机关闭或开启、电信号气动机构关闭或开启等。

隔热防火窗：在规定时间内，能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的防火窗。

非隔热防火窗：在规定时间内，能满足耐火完整性要求的防火窗。

防火窗耐火极限

甲级窗不低于1.5小时，乙级窗不低于1小时，丙级窗不低于0.5小时。

钢质防火窗框采用度镀锌钢板。防火玻璃为复合型防火玻璃（内填充防火液），防火窗框表面采用静电喷涂烤漆。防火窗窗框钢板厚度可根据客户要求定制,防火玻璃厚度根据耐火等级来决定。

技术要求：

1、材料与配件

- (1) 窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。
- (2) 钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合gb12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定。
- (3) 木框架与压条其选材料标准应符合gb14101《木质防火门通用技术条件》中5.1.1条的规定。
- (4) 钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。
- (5) 防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。
- (6) 框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料，火灾时能起到防火隔烟的作用。
- (7) 五金配件应为经检测合格的定型配套产品。

二、安装要求：

1、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。

2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内，并要有防腐措施，玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。

3、安装 (1) 防火窗安装前必须进行检查，如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损，应修复后方可进行安装。(2) 防火窗安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低一样。(3) 窗框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆，并养护24小时以上方可正常使用。

(4) 五金配件安装孔的位置应准确，使五金配件能安装平整、牢固，达到使用要求。(5) 防火玻璃安装时，四边留缝一定均匀，定位后将四边缝隙用防火棉填实填平，然后封好封边条。(6) 安装除上述各项要求外，应按《工程施工及验收规范》要求进行。

不管你选不选择深圳防火窗、广州防火窗、惠州防火窗，珠海防火窗，汕头防火窗，佛山防火窗，江门防火窗，湛江防火窗，茂名防火窗，肇庆防火窗，惠州防火窗，梅州防火窗，汕尾防火窗，河源防火窗，阳江防火窗，清远防火窗，东莞防火窗，中山防火窗，潮州防火窗，揭阳防火窗，云浮防火窗，我们都欢迎所有需要购买防火窗的广大客户来电咨询，您对防火窗有任何疑问，我们都会尽心为您解答，更多详情请咨询相关工作人员.我厂提供的防火窗是可通过消防验收，可提供一切证明。