

高硬度PU板

产品名称	高硬度PU板
公司名称	佛山市三禾工程塑胶材料有限公司
价格	65.00/公斤
规格参数	品牌:三禾 性能:耐磨 规格:20*500*500
公司地址	佛山市南海区机场路口斜对面
联系电话	0757-63365147 13026792980

产品详情

销售热线：0757-63365147

手机：13026792980

QQ：2535875688

联系人：林先生 公司网址 <http://www.psu-peek.com>

微信号：a13026792980

东莞PU板、深圳PU板、珠海PU板、中山PU板、惠州PU板、清远PU板、广州PU板、重庆PU板、南京PU板、河北PU板、湖北PU板、河南PU板、湖南PU板、山东PU板、合肥PU板、安徽PU板、浙江PU板、杭州PU板、苏州PU板、江苏PU板、辽宁PU板、天津PU板、四川PU板、成都PU板、沈阳PU板、佛山PU板

PU板，又称聚氨酯板、优力胶板、弹簧胶板、牛筋胶板。

PU板特性：PU是一种介于塑料和橡胶之间的弹性体。具有耐磨、耐腐蚀、高弹性、吸震性强、耐撕裂、耐辐射、减震缓冲。

机械强度高

耐热性极佳

耐磨耗性良好

耐药品性强

机械加工性一般

PU板材有效宽度通常为1000mm，长度可定制。聚氨酯夹芯板的生产需要有先进的夹芯板连续生产线，工艺为内外镀锌（镀铝锌）彩钢板冷弯成型、中间涂布聚氨酯硬泡复合而成，采用专利技术的防渗漏夹芯屋面板，更是将聚氨酯夹芯板的优势发挥到极致。

PU板具有以下特点：

导热系数低 聚氨酯夹芯板复合板的导热系数小、绝热性能好，是目前最好的保温材料。

板型美观、安装方便

聚氨酯夹芯板防火性好

聚氨酯夹芯板无毒无味

使用温度范围广

防水、防湿、聚氨酯夹芯板外形美观，整体效果好，它集承重、保温、防火、防水于一体，且无需二次装修，安装快捷方便，施工周期短，综合效益好，具有良好的性价比优势，是一种用途广泛、极具潜力的高效节能建筑围护材料，也是国家建设部提倡和推广的一种新型节能板材。

密度 1.18~1.20 模具温度 50~80

收缩率 0.5~0.8 注射压力 80~130

预热 温度/ ° C 110~120 工

艺参数 注射时间 20~90

时间/h 8~10 高压时间 0~5

料桶温度/ ° C 后段 210~240 冷却时间 20~90

中段 230~280 总周期 40~190

前段 240~285 螺杆转数 28

喷嘴温度 240~250 使用注射机类型 螺杆式

颜色：淡黄色半透明/黄色不透明

产地：台湾/国产