

嘉兴壳牌润滑油齿轮油经销商机械油代理商经销商

产品名称	嘉兴壳牌润滑油齿轮油经销商机械油代理商经销商
公司名称	嘉兴市秀洲区特种油品贸易中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区城东路510号
联系电话	0573 82867127

产品详情

壳牌可耐压 (Omala) S4 GX 润滑油 (原名: 可耐压HD 润滑油)

Shell Omala S4 GX Oil

产品名称:	可耐压S4 GX 润滑油 (原名: 可耐压HD 润滑油)
粘度:	150,220,320,460,680
包装:	大桶: 209L 小桶: 20L
货存:	现货供应
概述:	壳牌可耐压S4 GX是一种高级合成重载工业齿轮油,可在严苛的工况下提供杰出的润滑性能,包括低摩擦、较长使用寿命和高抗微点蚀,为齿轮提供最优保护。

应用：1.运行在苛刻工况下的工业闭式齿轮减速系统。 2.特别推荐用于某些需要终生的润滑系统。
3.滑动轴承和滚动轴承。 4.循环油系统。

性能特征：1.极佳的负载传递和抗微点蚀能力，延长零件寿命。
2.优异的抗氧化和热稳定性，延长润滑剂使用寿命 3.更长的服务寿命 4.优异的润滑性能提高齿轮传动效率
5.杰出的对所有金属表面防锈和抗腐蚀保护。

产品技术参数

壳牌可耐压S4 GX	150	220	320	460	680
ISO粘度级别	150	220	320	460	680
运动粘度 a40 mm ² /s	157.7	229.4	312.7	462.6	670.4
运动粘度a100 mm ² /s	21.7	28.3	35.4	50.0	64.9
粘度指数	163	160	159	170	169
闪点COC	238	250	252	264	256
倾点	-45	-45	-42	-36	-33
密度a15 kg/m ³	877	881	883	879	881
FZG负载能力 测试失效级别	>12	>12	>12	>12	>12

Timken OK载荷	>85	>85	>90	>90	>90
----------------	-----	-----	-----	-----	-----

以上数据为当前产品的典型值,今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。若需供货产品性能数据 请与我公司技术支持部联系。

技术规格 ISO 12925-1 Type CKD ANSI / AGMA 9005-D94 US Steel 224 Flender AG David Brown S1.53.101 DIN 51517-3

密封和油漆相容性 壳牌可耐压S4 GX与所有使用于矿物油的密封材料和油漆相容。

换油程序 壳牌可耐压S4

GX是合成烃产品且与石油基矿物油相容，无需特别的换油程序。然而，为了最大化可耐压S4 GX的油品性能，不建议与其它油品混用。同时确保油路系统是清洁且无污染。

我们主要供应：液压油、齿轮油、循环系统油、透平油、导热油、空气压缩机油、水溶性金属切削液、金属切削油、机床导轨油、锭子油、防锈油、高温链条油、冷冻机油、柴油发动机油、机油、白油、航空煤油、润滑脂

以上信息仅供参考，未尽事宜欢迎来电，邮件咨询！