

# ZUB-3电动活塞式单缸灰浆泵

产品名称	ZUB-3电动活塞式单缸灰浆泵
公司名称	曲阜市正安矿山设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市陵城工业园
联系电话	15554780905 15763752886

## 产品详情

ZUB-3电动活塞式单缸灰浆泵，单杠注浆泵，单杠灰浆泵，注浆机

注浆机机器构造：灰浆泵由传动机构和泵体两部分组成。注浆机工作原理：（1）由三角皮带及一对齿轮将电动机回转运动传递至曲轴，再通过连杆、十字头使活塞产生往复运动，齿轮箱为封闭式，采用飞溅润滑各运动部分。

（2）灰浆由吸入阀经泵缸压送至空气排出，在空气室上装有泄浆阀及压力安全装置。

（3）灰浆泵采用了电器自动控制安全装置。

（4）当空气室压力超过额定工作压力时，通过控制回路切断主电路主流，使电机自动停止运转。

注浆机注意事项：（1）应经常注意压力表的指示，如压力表的指示或超过压力后，安全装置不起作用时，应查明原因，清除故障后再启动。（2）注意灰浆泵和电动机的结构是否正常，当发现任何故障时，应立即停车，打开泄浆阀使压力下降，排除故障。（3）应经常注意使格兰压紧盘根不使其有渗漏现象。如压紧仍有渗漏现象，应视具体情况更换盘根或活塞。

（4）搅拌后的灰浆在进入泵前应经稠度测定，试验时将稠度计与浆面垂直，轻松放下，以自重下沉。

（5）每班结束停机后，必须立即泵送清水，清洗管道及泵内部，直至清洗干净，保证球阀、排浆口、吸浆口、泄浆阀清洁畅通。（6）上油室应注满机油。

## 技术参数

--	--	--	--

混凝土机械类型	注浆机	型号	ZUB-3
骨料最大粒径	5 ( mm )	混凝土理论输送量	3M/H
电机功率	4 ( kw )	整机重量	250 ( kg )
外形尺寸	1250*430*850 ( mm )	混凝土最大出口压力	1.5 ( Mpa )
进浆口直径	64mm	出浆口直径	32mm
垂直扬程	30米	水平扬程	200米