

# 长沙溶氧探头，溶解氧传感器，氧电极

产品名称	长沙溶氧探头，溶解氧传感器，氧电极
公司名称	长沙优测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长沙优测 型号:溶解氧电极
公司地址	宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室
联系电话	0731-88592298 13787219935

## 产品详情

### 平衡式溶解氧电极

#### 应用背景：

DL5ppb-S溶氧电极是平衡式溶解氧电极，采用了罗斯溶氧电极原理，最大的特点就是耗氧。由此带来了许多应用上的特点，在国内的电厂中使用不少。

DL5ppb-S采用三电极体系，阴极和阳极为两根双绕的细铂丝，浸在由永久性隔膜包住的电解液中。同时用银丝带做参比电极，提供控制反应的偏压。

#### 功能特点

#### 专利型探头

永久性，不需更换膜片和电解液

不怕污染

使用一般不受流量的影响，不需机械搅拌

无阴极的电镀效应和电极损耗

测量准确，反应灵敏

技术要求：安装附件

探头结构：PVC塑料圆柱形外壳，带6m密封电缆；

压力（最高）：0.2MPa

量：对流通式应用，最大为950ml/min，在低氧测量时，最低为200ml/min，其它无要求；

存放温度：2~40℃，并保持探头膜片湿润；

工作温度：一般：2~40℃，极限2~80℃，不能低于0℃；

氧气消耗：再生所耗氧的（99%）；

温度补偿：自动温度补偿（0~50℃）；

响应时间：T90=60s

校验：在空气中空校或在溶液中对比较验；

长沙优测仪器有限公司

联系人：罗小姐13787219935，0731-88592298

QQ1211298488

欢迎您的来电！