

# 供应10KN防火门抗压材料试验机|防火材料试验机

产品名称	供应10KN防火门抗压材料试验机 防火材料试验机
公司名称	济南中特试验机有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:济南中特 型号:YDS-10 最大试验力:10KN
公司地址	济南市新沙工业园
联系电话	86-053188588870 15588823353

## 产品详情

供应10kn防火门抗压材料试验机|防火材料试验机

yds-10防火材料压力试验机一、设备用途：

本机是针对防火门制造企业、无机硬质绝热制品行业认证而设计的防火材料抗压抗折试验机，随机配专用防火门珍珠岩抗压抗折夹具，完全满足无机硬质绝热制品试验方法gb/t5486—2008、gb12955-2008的技术要求。该机外形美观，操作方便，性能稳定可靠，是防火门生产企业、质检单位、工程质量检测单位、科研部门、大专院校等理想的检测仪器。

yds-10防火材料压力试验主要技术指标：

- 1、最大试验力：10kn；
- 2、试验力分档：×1、×2、×5、×10四档；
- 3、试验力准确度：±1%；
- 4、位移分辨率：0.01mm；

- 5、位移测量准确度： $\pm 1\%$ ；
- 6、位移速度控制范围：0.1mm/min ~ 500mm/min无极调速，任意设定；
- 7、试验行程：500mm；
- 8、试验机尺寸：760\*420\*1580 mm；
- 9、供电电源：220v，50hz；
- 10、重量：300kg；

#### 防火门试验机产品功能及特点：

- 1、自动标定：系统可自动实现示值准确度的标定；
- 2、自由换档：根据试验力的大小自动切换到适当的量程，以确保测量数据的准确性；
- 3、自动显示：在整个试验过程中，液晶实时显示试验力、峰值；
- 4、自动控制：试验参数输入完毕,可自动完成试验过程；
- 5、破断判断:试样破损后,移动横梁自动停止移动；
- 6、限位保护:具有机械和程控两级限位保护功能；
- 7、调速系统采用台湾进口交流伺服电机和减速机，性能稳定可靠，具有过流、过压、过载等保护装置；
- 8、传动部分采用圆弧同步齿形带，精密丝杠副传动，传动平稳，噪音低，传动效率高；
- 9、触摸键操作方式，液晶显示器实时显示，克服了老式数码管显示容易发生故障的难题，并且美观大方、方便快捷；

#### 四、系统基本配置：

##### 1、试验机主机

1台

1.1进口交流伺服电机及调速系统                      1个

##### 1.2减速系统

1套

1.3高精度负荷传感器

1只

1.4精密丝杠副

1套

2、高精度光电编码器

1只

3、限位开关

1套

4、操作仪表盒

1个

5、压缩附具（120x120mm）

1套

6、抗折附具（压头直径 30mm）

1套

7、随机工具

1套

8、电源连接线

1套

9、技术资料：包括：使用说明书 合格证、装箱单

## 五、售后服务

质保期自验收合格起一年，终生维护，一年内全免费服务

1、所提供试验设备均符合现行国标或行业标准，保证试验设备的技术先进性，可靠性。

2、所需零部件及配件常年供应。

3、产品常年技术支持，产品维修保养24小时内提供解决方案，如需现场解决48小时内到达。

4、软件终生免费升级。