

供应5KN拉力试验机|500公斤材料拉伸试验机

产品名称	供应5KN拉力试验机 500公斤材料拉伸试验机
公司名称	济南中特试验机有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:济南中特 型号:WDW-5 最大试验力:5KN
公司地址	济南市新沙工业园
联系电话	86-053188588870 15588823353

产品详情

济南中特试验机专业生产各种力学检测设备，和企业 大专院校 质监站都建立了良好的合作关系，保证质量可靠，发货及时，售后到位，欢迎新老客户前来参观选购！

一、供应5kn拉力试验机厂家现货供应|wdw-5|500公斤材料拉伸试验机产品简介：

wdw-5微机控制电子万能试验机是专门针对高等院校、科研院所而设计的新一代微机控制电子万能试验机。计算机系统通过全数字控制器，经调速系统控制高精度步进电机转动，经减速系统减速后通过精密滚珠丝杠副带动移动横梁上升、下降，完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验，适用于塑料薄膜、复合膜、软质包装材料、胶粘剂、胶粘带、不干胶、橡胶、纸张等产品的拉伸、剥离撕裂等性能测试，是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

二、供应5kn拉力试验机厂家现货供应|wdw-5|500公斤材料拉伸试验机主要技术指标：

1. 最大试验力：5000n
2. 试验力测量范围:：2%--100%fs
3. 试验力示值精度：优于示值±1%
4. 试验力分辨力：1/300000(全程不分档或等效6档)

- 5. 横梁位移测量精度：分辨率高于0.0025mm
- 6. 变形测量精度：±0.5%
- 7. 试验速度范围：0.1—500mm/min,无级调速
- 8. 速度控制精度：±1%(0.01~10mm/min); ±0.5%(10~500mm/min)
- 9. 恒力、恒变形、恒位移控制范围: 0.2%-100%fs
- 10. 恒力、恒变形、恒位移控制精度:

 设定值<10%fs时,设定值的±1.0%以内

 设定值≥10%fs时,设定值的±0.1%以内
- 11. 变形速率控制精度: 速率<0.05%fs时为±2.0%设定值内

 速率≥0.05%fs时为±0.5%设定值内
- 12. 试验空间：700mm
- 13. 整机电源：单相,220v±10%,50hz
- 14. 工作环境：室温—35℃,相对湿度不超过80%
- 15. 主机尺寸：520×300×1650mm
- 16. 重量：120 kg

三、供应5kn拉力试验机厂家现货供应|wdw-5|500公斤材料拉伸试验机方案描述

1 主机

- 1.1主机采用高钢度单臂式结构，外形美观
- 1.2 采用高精度滚珠丝杠，传动高效平稳
- 1.3 传动部分采用圆弧齿同步带传动，传动过程中双向无间隙

4采用高精度步进电机，确保传动平稳，控制精准

1.5 夹具经特殊设计，夹持牢固，操作方便，无钳口滑移现象

1.6 特殊工艺保证试验机同轴度，很好的消除了不规则试样对传感器的影响

六、供应5kn拉力试验机厂家现货供应|wdw-5|500公斤材料拉伸试验机系统基本配置

1、试验机主机（单臂式）

1.1 高精度步进电机

1.2 高精度负荷传感器

1.3 精密滚珠丝杠副

1.4减速系统（圆弧齿同步带传动）

2、 stc300双通道程控放大器 分辨力1/300000

3、 smarttest专用控制软件

5、 附具：拉伸、压缩附具

7、 联想品牌计算机

8、 惠普a4喷墨打印机

9、 技术资料：使用说明书、软件使用手册、合格证、装箱单

七、供应5kn拉力试验机厂家现货供应|wdw-5|500公斤材料拉伸试验机 售后服务

质保期自验收合格起一年，终生维护，一年内全免费服务。

1、所提供试验设备均符合现行国标或行业标准，保证试验设备的技术先进性，可靠性；

2、所需零部件及配件常年供应；

3、产品常年技术支持，产品维修保养2小时内提供解决方案，如需现场解决24小时内到达；

4、软件终生免费升级。