IQ80-150农用泵厂价直销

产品名称	IQ80-150农用泵厂价直销
公司名称	长沙东方工业泵厂
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:湘楚东方 型号:IQ80-150 流量:30
公司地址	长沙市汽车南站雨花五金机电大市场B区9栋112号
联系电话	073185018184 13755154094

产品详情

IQ型离心泵

一、概述

IQ系列离心泵，适用于农田排灌，亦可供工厂、矿山、城市给水。本系列泵结构简单，轻巧，安装使用与维修方便。该泵是我国机械行业按照ISO285标准，联合设计和制造的更新换代的节能产品，是工农业通用的的机械产品。

IQ型泵性能范围（按设计点）：转速1450～2950转/分，流量6.3～550M3/H，扬程5～125M，功率0.55～110KW，全系列泵31种。

性能表：

IQ50-160 流量：20 扬程： 31.9 转速：2950 功率（马力/kw):5/4 吸程：7.2 泵重：22

IQ80-160 流量：46.8扬程： 33 转速：2950 功率（马力/kw):10/7.5 吸程：7.5 泵重：29

IQ80-160A 流量：36 扬程： 25 转速：2950 功率（马力/kw):5/4 吸程：7.3 泵重：28

IQ80-150 流量：30 扬程： 16 转速：2400 功率（马力/kw):32.2 吸程：6.5 泵重：18

IQ100-160 流量：30 扬程： 16 转速：2950 功率（马力/kw):20/18.5 吸程：6.8 泵重：45

IQ80-200 流量：54 扬程： 59 转速：2950 功率（马力/kw):20/18.5 吸程：7.2 泵重：50

IQ150-160 流量：180 扬程： 20.5 转速：2950 功率（马力/kw):20/15 吸程：6 泵重：54

IQ150-200 流量：170 扬程： 32.5 转速：2900 功率（马力/kw):30/22 吸程：6 泵重：58

IQ150-200A 流量：170 扬程： 21.9 转速：2900 功率（马力/kw):20/18.5 吸程：6 泵重：57.5

IQ200-200 流量：281 扬程： 29 转速：2950 功率（马力/kw):35.5/26.1 吸程：5.6 泵重：88

IQ200-200A 流量260 扬程： 24 转速：2950 功率（马力/kw):30/22 吸程：5.6 泵重：87.5

IQ200-250 流量302 扬程： 19 转速：1450 功率（马力/kw):30/22 吸程：6 泵重：108

IQ200-250A 流量288 扬程：15.1 转速：1450 功率（马力/kw):23/18.5 吸程：6 泵重：107

IQ200-250B 流量270 扬程：11 转速：1450 功率（马力/kw):15/11 吸程：5.5 泵重：106

IQ150-230 流量227 扬程：14 转速：1500 功率（马力/kw):22/11 吸程：6.5 泵重：85

IQ65-110A 流量25 扬程：12.5 转速：2950 功率（马力/kw):3/2.2 吸程：7.5 泵重：106

IQ200-260 流量547 扬程： 13 转速：1500 功率（马力/kw):40/30 吸程：6 泵重：135

IQ200-180 流量302 扬程： 19 转速：2950 功率（马力/kw):30/22 吸程：5.5 泵重:64

二、安装、操作使用及维修保养注意事项

1、安装注意事项

（1）安装前仔细检查和清除泵内杂物。

（2）泵的安装高度应低于吸程，并考虑管路损失。性能表中规定的扬程包括从进水面到出水面的垂直高底和进出水管全部损失扬程的总和。

（3）进水管直径大于80毫米，扬程25米以上的泵，配电动机使用时，出水管路中应安装闸阀，止回阀，防止水锤破坏。

（4）管路安装支承应牢固，不应压在泵体上。进水管路的安装要特别注意防止漏气。

（5）底阀的安装及阀片的安装方向见图二。

（6）注意水泵的转向是否与箭头方向所示一致。

2、操作使用

（1）启动前，检查泵的转动是否匀调，有无卡住现象和异常响声。

（2）灌引水（从泵体顶部螺塞处或直接从水管处将水灌入泵体内）。

（3）在管路中配有闸阀的，应关闭闸阀后启动，启动后再将闸阀逐渐打开。停机前亦应先关闭闸阀，如果内燃机作动力，则应慢慢降低内燃机的转速，待不出水后再停机。

（4）运动中经常注意轴承温度，轴承高温度不超过75度。