厂家生产pvc排水管 河南pvc给水管厂家

产品名称	厂家生产pvc排水管 河南pvc给水管厂家
公司名称	郑州市网通管业有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:网通管业 型号:50*2.0
公司地址	河南省郑州市金水区南阳路46号1号楼13层1301号（注册地址）
联系电话	0371-55150377 13103717378

产品详情

厂家生产pvc排水管 pvc给水管厂家 郑州pvc厂家生产

PVC室内排水管简介：

PVC室内排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材管件是采用聚氯乙烯树脂为主要材料，加入高性能的加工助剂，通过高速挤出或注塑成型的各种全塑产品，和传统的管道相比，具有重量轻、耐腐蚀、水流阻力小、节约能源、安装迅捷、造价低等优点。郑州市网通管业有限公司生产的PVC-U排水管材管件采用国内外高品质原料，科学配比，并配以世界先进的生产设备挤出生产，使产品性能完全符合国家标准和企业标准要求，达到国内先进水平，被广泛应用于建筑物内外或埋地排水，工业排污，通风管道等各类系统。

PVC室内排水管：

PVC室内排水管材的性能技术指标

序号 项目 性能要求

1	执行标准	GB/T5836.1-2006
2	外观	管材内外壁应光滑，不允许有气泡、裂口和明显的裂痕、凹陷、色泽不均及分解变色线，管材两端应切割平整并与轴线垂直
3	外径	符合GB/T5836.1-2006
4	壁厚	符合GB/T5836.1-2006
5	密度/（kg/m3）	1350~1550
6	拉伸屈服强度Mpa	≥40
7	维卡软化温度°C	≥79
8	纵向回缩率%	≤5
9	二氯甲烷浸渍试验	表面变化不劣于4N
10	落锤冲击试验	TIR≤10%通过
11	长度	一般生产4米，也可以根据客户的要求供货

PVC室内排水管件的性能技术指标

序号	项目	性能要求
1	执行标准	GB/T5836.2-2006
2	外观	管件内外壁应光滑，不允许有气泡、裂口和明显的裂痕、凹陷、色泽不均及分解变色线，管件应完整无缺损，浇口及溢边应修除平整
3	密度/（kg/m3）	1350~1550
4	维卡软化温度°C	≥74
5	纵向回缩率%	≤3.5
6	烘箱试验	GB/T8803-2001
7	坠落试验	无破裂

PVC室内排水管应用领域：

工业与民用建筑室内外排水管道工程，连续排入生活污水温度不大于40°C，瞬间排放污水温度不大于80°C；以及对于管材不起腐蚀作用的工业废水均可使用。

PVC室内排水管施工规范：

管道承插连接应严格按照以下程序操作

1. 连接前将管道插口，管件承口擦拭干净

2. 测量承口的深度在管材做好标记

3. 涂刷胶粘剂，先涂承口，后涂插口，涂层均匀，适量

4. 对准方向，一次插入到划线部分，旋转1/4圈

5. 将接口处多余的胶粘剂擦拭干净

6. 将粘好的管道静置到接口固化

管材的切割：

管材量取合适的长度后，可用手工锯或者机器切割，切割后两段应保持平整，用蝴蝶锉锉去毛边并倒角，倒角不宜过大。

公司官网： www.wtgy88.com

阿里巴巴诚信通：http://wtgy88.1688.com

更多优惠，尽在淘宝：http://shop115984874.taobao.c