批发供应ZX自吸泵，防爆型卧式自吸清水泵

产品名称	批发供应ZX自吸泵，防爆型卧式自吸清水泵
公司名称	上海江洋泵业制造有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:江洋泵业 型号:ZX 功率:11kw
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	0577-21880119 13979222331

产品详情

zx自吸泵,zx自吸清水泵 产品概述:

zx型自吸泵,zx自吸清水泵是【枝龙泵阀】生产的卧式自吸离心泵。该型式泵与其它型式的自吸离心泵比较，因为泵本身没有逆止阀，结构最为简单；工作最为可靠；无 故障工作时间长，维护、使用方便、体积小、重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与相同口径的泵比较，排量大、性能高。 zx型自吸泵在工农业生产、抢险救助，如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。zx型自吸泵广泛适用石 油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、喷灌。供输送清水或粘度小于5 ° e，温度低于80°C物理及化学性质类似清水的其它液体。

zx自吸泵,zx自吸清水泵产品工作原理:

zx型自吸泵均采用轴向回液的泵体结构。泵体由吸人室、储液室、涡卷室、回液孔、气液分离室等组成，泵正常起动后，叶轮将吸人室所存的液体及吸人管路中的空气一起吸人，并在叶轮内得以完全混合，在离心力的作用下，液体夹带着气体向涡卷室外缘流动，在叶轮的外缘上形成有一定厚度的白色泡沫带及高速旋转液环。气液混合体通过扩散管进人气液分离室。此时，由于流速突然降低，较轻的气体从混合气液中被分离出来，气体通过泵体吐出口继续上升排出。脱气后的液体回到储液室，并由回流孔再次进入叶轮，与叶轮内部从吸人管路中吸人的气体再次混合，在高速旋转叶轮作用下，又流向叶轮外缘……。随着这个过程周而复始地进行下去，吸人管路中的空气不断减少，直到吸尽气体，完成自吸过程，泵便投人正常作业。 【枝龙泵阀】技术工程师指出,在一些泵的轴承体底部还设有冷却室。当轴承发热引起轴承体温升超过70°C时，可在冷却室处通过任意一只冷却液管接头，注人冷却液循环冷却。泵内部防止液体由高压区向低压区泄漏的密封机构是前后密封环，前密封环装在泵体上，后密封环装在轴承体上，当泵经长期运转密封环磨损到一定程度，并影响到泵的效率和自吸性能时，应给予更换。

zx自吸泵,zx自吸清水泵产品用途:

1、zx型自吸泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工

矿冲洗、设备冷却等。 2、zx型自吸泵装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后.散成细小雨滴进行喷雾，是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。 3、zx型自吸泵适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。
4、zx型自吸泵可和任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给压滤机进行压滤的最理想配套泵种。

zx自吸泵,zx自吸清水泵技术参数:

流 量：3.2～550m3/h

扬程：12～80m

电机功率：0.75～132kw

口径：25～300mm

吸程：5～6.5m