

DL-1300立式多电弧离子镀膜机-鼎利镀膜机

产品名称	DL-1300立式多电弧离子镀膜机-鼎利镀膜机
公司名称	温州市瓯海鼎利真空设备有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:鼎利镀膜机 型号:DL-1300
公司地址	温州市瓯海娄桥街道东耕村吹台西路4号-1
联系电话	0577-86298339 13968838108

产品详情

DL-1300立式多电弧离子镀膜机-鼎利镀膜机

适用于金属、陶瓷、玻璃等材质表面镀制各种硬质金属膜、金属化合物膜及装饰膜。具有抽速快、真空稳定、装载量大、镀膜均匀好的特点。广泛应用于水龙头、花洒、表壳、手机壳、眼镜框、餐具、刀具、五金件、陶瓷片、玻璃、齿轮、麻花钻头、丝锥、模具等镀制超硬膜层。是镀制IP仿金、IPCr、IP浅枪、IP咖啡色、IP玫瑰、香槟金、干邑色等膜层的理想设备。本机不污染环境，所镀膜层无毒，对人体无害，是解决水电镀厂环境污染问题，替代传统水电镀镀金、镀铬的理想设备，也是科研单位的理想镀膜实验设备。

设备型号	DL-800	DL-1200	DL-1300
真空室尺寸	800 × 1000	1200 × 1300	1300 × 1500
制膜种类	金色氮化钛、黑色碳化钛、七彩氧化钛、耐磨膜、超硬膜、金刚石膜、金属装饰膜等		
电源类型	直流电源、中频电源、电弧电源、灯丝电源、活化电源、脉冲偏压电源		
多弧靶	多弧靶5个或18个，1个或2个柱弧靶		

孪生靶	中频孪生柱靶或平面靶（1-4对）
真空室结构	立式前开门结构（双层水套式或水槽式冷却）、后置抽气系统
真空系统	旋片泵 + 罗茨泵 + 扩散泵 + 维持泵
加热系统	常温至350度可调可控（PID控温），不锈纲加热管加热
充气系统	质量流量控制仪（1-4路）
极限真空	6×10^{-4} pa（空载、净室）
抽气时间	空载大气抽至 5×10^{-3} pa小于13分钟
保压率	1h 0.6pa
工件旋转方式	上旋转或下旋转 + 公自转变频无级可控可调，0-20转/分
控制方式	手动 + 半自动/触摸屏 + PLC
备注	真空室尺寸可按客户产品及特殊工艺要求订做

镀膜机：<http://www.ohdl.cn/>

真空镀膜机：<http://www.ohdl.cn/>

蒸发真空镀膜机：<http://www.ohdl.cn/zfzk/>

全自动光学镀膜机：<http://www.ohdl.cn/qzdgx/>

电子枪镀膜机：<http://www.ohdl.cn/dzq/>

DL-1300立式多电弧离子镀膜机【厂家信息】

温州市瓯海鼎利真空设备有限公司

地址：温州市娄桥镇东耕吹台西路4至1号

电话：0577-86298339

传真：0577-86757708

手机：13968838108

邮箱：506924908@qq.com

网址：<http://www.dlvacuum.com/> <http://www.ohdl.cn/>

以上关于立式中频多弧离子镀膜设备信息由浙江鼎利编辑<http://www.ohdl.cn/dhlz/243.htm>