

2.0厚高分子自粘橡胶复合防水卷材

产品名称	2.0厚高分子自粘橡胶复合防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	79.00/平方
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:MAC 规格:1.2mm , 1.5mm , 2.0mm , 1.2厚 , 1.5厚 , 2.0厚
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

2.0厚高分子自粘橡胶复合防水卷材

一，产品描述和产品概述图片

1，产品描述

2.0厚高分子自粘橡胶复合防水卷材已高低温性能良好的耐，可以使用在温度范围 - 25至100 ，高弹性或者耐疲劳性，和高达1500%的伸长率和较强的耐穿刺性和抗撕裂性的能力。适合寒冷地区，以及在较大的工业和民用建筑防水工程的变形和振动。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规格。

规格：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

其他：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

2，产品概述图片描述

二，产品使用范围 1，1.5厚高分子自粘橡胶复合它不仅适用于民用建筑屋面和地下防水，防渗，防潮也适用于冶金，化工，水利，

环保，矿山等工程的防水。

2.它被广泛应用于工业与民用建筑的屋面，地下室，卫生间防水工程和屋顶花园，道路，

桥梁，隧道，停车场，游泳池工程的防水，防潮。的大型工程提案的聚酯轮胎产品具有优良的延伸，以及其它适合的玻璃纤维轮胎产品的结构的选择的变形。

三，产品执行标准：

JC/T684-1997 “ 2.0厚高分子自粘橡胶复合防水卷材 ”

设计与施工规范：

GB50108 - 2001 “ 技术规范地下工程防水 ”

GB50208 - 2002年的 “ 质量验收规范地下防水工程 ”

GB50345 - 2004年的 “ 技术规范屋面工程 ”

GB50207 - 2002年的 “ 质量验收规范屋面工程 ”

GB50300 - 2001 “ 统一标准进行质量验收的建设项目 ”

四，卷材铺贴应符合：

1，2.0厚高分子自粘橡胶复合施工搭接宽度的复合膜：长接头不小于100mm，短边接缝为12mm，相邻的短边相连。接缝应错开1米，屋面，地下的每个节点施工应符合设计要求，复合膜和找平层，压接缝应粘结力强，胶粘剂必须是连续，均匀。

2，1.2厚高分子自粘橡胶复合地下防水项目是不泄漏和水的现象

五，与相关产品的比较

《1，类属于橡胶共混物的合成高分子防水材料，既氯化聚乙烯具有优良的机械性能，耐老化橡胶和高弹性的性质。除了尺寸稳定性，热收缩率）不如三元乙丙防水膜外。其他材料指数和三元乙丙防水卷材。

六，产品分类

1，分类：根据物理指标是：I（-20），II（-25）型两大类；

2，根据妊娠自由基可分为：聚酯轮胎中，玻璃纤维的轮胎；根据包层的材料，可分为：

PE膜（铝箔），砂，页岩和细砂；宽度：千毫米；厚度：聚酯毡圈3毫米的4mm的5mm；玻璃纤维毡片3毫米的4mm；玻璃纤维增强聚酯毡膜5毫米

七，2.0厚高分子自粘橡胶复合防水卷材产品图片

宏牛徐工 张经理 出品