

土建式冷库保温板，果蔬冷藏保鲜冷库板，专业冷库板

产品名称	土建式冷库保温板，果蔬冷藏保鲜冷库板，专业冷库板
公司名称	天津市君睿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞冰 参数:根据定制
公司地址	天津市西青区中北工业园辰星路28号
联系电话	18142211263

产品详情

土建式冷库保温板，用于果蔬冷藏保鲜冷库，专业冷库板

一、公司引进具备世界领先技术的德国高压发泡机以及现代化的2+2自动倾斜式恒温层压机

1.德国高压发泡机：计量准确（采用高精度计量泵，当料温、压力及黏度波动时，混合比例不变，以达到最高正品率）；真正的高压发泡设备，德国品质保证；生产出的冷库板闭孔率高，保温效果好，使用中库板良好的保温效果可以大大节省电能消耗。

2.2+2双边双层进出层压机：采用双边双层进出预装、发泡互不影响提高了生产效率，缩短了生产周期；带有倾斜系统，从而保证原料的流动性和发泡的质量；固定载模板高精度、高平面度，有循环加热系统确保产品熟化温度来保证发泡质量。

二、公司冷库板的规格型号

1、我公司生产的冷库板标准宽度为960mm，其他尺寸均可定制，拐角处冷库板标准为480*480mm，最长能制作12.15m的冷库板。

2、冷库板的厚度分为四种（mm）：

100 B、 150 C、 175 D、 200

3、库板保温材料及投料密度:

硬质聚氨酯(PU)工艺为高压发泡一次层压成型,执行标准《JB/T6527-2006》,投料密度分为40、42、45kg/m³三种规格,导热系数 0.024W/m·K。

4、库板连接方式全部采用镶嵌式偏心挂钩(PU材质挂钩和全金属挂钩两种)凹凸槽联接,保证了冷库库板接缝严密,并装有孔帽。

三、冷库板种类：

1. 彩钢。

压筋：“波纹”加强筋，其中“波纹”间距宽度为15mm，

不压筋：“平面”，适用于较厚面板。

是否压筋可根据客户需要自选。

2. 不锈钢（常用不锈钢有201#、304#）

压筋：“波纹”加强筋，其中“波纹”间距宽度为15mm，

不压筋：“平面”和“法纹”；适用于较厚面板。

是否压筋可根据客户需要自选。

3. 铝板（常用为轧花铝、防滑铝板），适用于较厚面板

4. 镀锌板。所用钢板表面电镀一层金属锌的钢板，具有防腐蚀的作用，适用于较厚面板。

5. 铁板（花纹铁板）。所用铁板表面轧花纹，具有增加强度及防滑作用，适用于较厚面板。