水性钢结构防锈漆 水性防锈漆

产品名称	水性钢结构防锈漆 水性防锈漆
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:DS10-1 配比:25kg
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

产品详情

水性钢结构专用漆系列产品由进口树脂、优良精制颜填料、添加剂配置而成,以水为稀释剂,wu毒、无味、无污染,不燃不爆,确保了环境保护和消防安全,保障了劳动者的身体健康,是传统钢结构漆的很好的换代产品。应用范围:专用于黑色、有色金属管材、钢结构件的防锈防腐装饰,也适用于其他结构部件的防腐装饰。产品特点:耐候、耐水;附着力强;漆膜坚韧;保色性好;干燥快。施工工艺:涂装前应将钢结构件表面的灰砂、焊渣、油污、松动的厚锈浮锈、旧漆皮及冷轧钢板上面的防锈油清除干净;使用前将漆浆充分搅拌均匀,可加入1-20%自来水或工业酒精进行稀释;本产品适用于刷涂、喷涂、浸涂、滚涂和高压无气喷涂;施工时保持良好的通风环境;不得在环境温度低于5 湿度大干80%的状况下施工;施工时,若不小心溅触到皮肤与眼睛时,应立即用清水冲洗,视情况看医生;施工时严禁与其他涂料及有机溶剂混合,以防变质。

清洗:使用后立即用水清洗工具。储存:开罐后随时盖紧。产品保存于干燥、通风、荫凉处(5-35)。保质期:在不开原包装情况下有效保质期12个月,生产日期请参阅包装桶标签。

产品技术指标

*漆膜颜色及外观: 平整光滑颜色符合标准样板

*细度 um: 60

*干燥时间: 表干 2h,实干 24h

*柔韧性 mm: 1

*硬度(铅笔): hb

*光泽 60: 商定

*耐冲击 kg.cm: 50

*附着力级: 1