

水性无机富锌底漆 水性无机富锌漆

产品名称	水性无机富锌底漆 水性无机富锌漆
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:E60-2 配比:28:12
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

产品详情

简介：水性无机富锌底漆由进口水性金属专用无机树脂、颜料、功能性填料及特殊助剂精制而成。

用途：适用于钢材的防腐底漆、集装箱底漆及有锌涂层的中涂漆。

特点：优良的防腐性能；优良的耐油、耐水、耐盐水、耐溶剂性能；漆膜坚韧致密与底材有良好的附着；施工方便，无环境污染。

储存：a组分、b组分均为水性涂料，可存放在通风干燥的仓库内，b组分需避光保存，a组分、b组分在不
开原包装情况下有效储存期12个月。

产品技术指标：

项目 指标

容器中状态： 甲组分为各色流体，乙组分为粘稠流体

干燥时间： 表干 h 0.5，实干 h 24

施工适用期 h： 6

漆膜外观： 漆膜平整光滑

细度 (a组分) um : 45

柔韧性 mm : 1

耐盐水 : 涂层不脱落、无生锈现象

耐盐雾 : 涂层不脱落、无生锈现象

施工参数 :

项目 指标

涂料用量 g/m² : 180-240

干膜厚度 um : 40

涂装间隔 min : 5

涂刷遍数 遍 : 2

涂刷方式 : 喷涂、辊涂或刷涂

稀释剂 : 饮用纯净水或清水 , 稀释量5-10%

施工适用期 h : 6

施工配比 a:b : 以包装标注为准