

输送带快速修补胶

产品名称	输送带快速修补胶
公司名称	太原市尼萧科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市迎泽区都司街中奥名邸1401室
联系电话	03515629584 15735588958

产品详情

性能	参数	备注
颜色	胶-黑色；固化剂-棕色	
凝胶时间（环境25℃）	10分钟	有效节约时间
覆盖面	1MM厚度-0.6M/KG	有效覆盖
硬度（24小时固化，环境25℃）	Shore A 60-65	有强度、韧性
拉伸强度	(DIN 53504)3-4 MPA	允许张力
延伸率	(DIN 53504) 260-270%	经过滚筒没有噪音
抗撕裂强度	3-4 MPA	有很强的抗撕裂性能

抗磨损度	(DIN 53516 mm) 350-450	不易磨损
阻燃性能	80-90	阻燃性能卓越
包装规格	100g/150g/300g/500g	

(1) 产品介绍：M-BR系列快速修补胶是一种双组分高分子聚合物，环境温度固化，专为快速修补传输皮带和橡胶类产品而设计的配方。具有卓越的抗撕裂，抗冲击，防腐耐磨和耐高温，阻燃等的性能。

(2) 应用范围：M-BR系列修补胶被广泛的应用于户内户外，井上或井下任何橡胶和PVC传输皮带以及其它橡胶修补领域。比如：橡胶分层皮带，纤维袋，钢丝芯输送带以及所有橡胶类产品的修补。它还可以有效应用于船用挡泥板，漂浮的橡胶管子等各种橡胶类的有效迅速修补。

(3) 优势特点：快速修补

包装简便混合，易于应用。

涂抹性能灵活，可以在现场于任何角度涂抹。

卓越的抗撕裂和抗冲击性能

良好的防腐防磨损性能

化学防护性能广泛

阻燃性能卓越

低刺激性能

无需特殊工具

无环境污染

(4) 施工要点：

· 使用裁刀将撕裂或破损处边缘呈“V”型以增加接合面。

· 将损破的皮带打磨粗糙，并清洁皮带破损表面，清除脏污及油脂等。

· 沿着修补胶裁剪线将铝箔包装袋剪开，取出内包装物，将中间黑色胶条取下。

· 将修补剂两种成分混合在一起，揉搓大约3-4分钟，2分钟后感觉修补剂微微发热，冬季大约4-5分钟后。

· 剪开包装袋的一角，将胶剂到需要修补的地方，用刮板或其他扁铲将胶刮平，等待大约50-60分钟以后

, 输送带就可以正常运转了。

注释：加入撕裂口超过10MM，我们建议使用皮带卡子加固，然后使用快速修补胶覆盖。