

UPE300超高分子量聚乙烯板低价格批发

产品名称	UPE300超高分子量聚乙烯板低价格批发
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:2050*1260 颜色:白色黑色绿色红色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【upe300超高分子量聚乙烯板】基本说明

产品名称：upe300超高分子量聚乙烯板

产品别名：uhmwpe板，uhmw-pe板，pe-uhmw板，upe300高分子板，超高分子量聚乙烯板

产品型号：2050*1260，3720*1240,4100*1020（mm）可按客户需要规格加工定做

产品特性：耐磨性、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、耐低温、卫生无毒、不易粘附、不吸水、密度低

成型方式：热塑模压成型

加工方式：数控铣床、钻床

【upe300超高分子量聚乙烯板】详细说明

upe300超高分子量聚乙烯板国内哪家工厂质量好，售后服务有保障？听说张家口华宏工厂响当当，85年成立老厂家，质量上乘、价格优惠、售后有保证，而且其前身为中国中船旗下企业，想咨询购买可以直接联系华宏小郭：15033613600.将会您提供更多upe300超高分子量聚乙烯板产品的详细介绍：

【upe300超高分子量聚乙烯板】基本特性

1.耐磨耗性能优异；

- 2.耐冲击性能好；
- 3.耐化学药品性能好；
- 4.导电性好；
- 5.非常低的吸水率；

【upe300超高分子量聚乙烯板】主要用途

食品加工机械，包装机械，制纸机械，搬送机械，有防静电要求的零部件。

注意：upe300超高分子量聚乙烯板不能用于发热体，接点和接线端等电器部分。

【upe300超高分子量聚乙烯板】性能参数

性能	项目	单位	数值	
机械性能	1	密度	g/cm ³	0.94-0.96
	2	平均分子量	g/mol	600万以上
	3	拉伸强度（23℃）	mpa	22
	4	断裂强度（23℃）	mpa	42
	5	断裂伸长率（23℃）	%	600
	6	冲击强度（缺口）	kJ/m ²	不断裂
	7	球痕硬度	n/mm ²	42
	8	邵氏硬度	—	D65
	9	磨耗（砂浆试验）	—	100

电性能	10	介电强度（用0.2mm薄片测试）	kv/mm	90
	11	介电常数（用0.2mm薄片测试）	—	2.3
	12	介电强度（用0.2mm薄片测试）	.cm	> 1016
	13	介电强度（用0.2mm薄片测试）		> 1013
热性能	14	热阻率（23℃）	w/(k.m)	8.5
	15	熔化温度		135-138
	16	热变形温度（1.8mpa）		85
	17	最高使用温度		90
	18	最低使用温度		-269
	19	线性热膨胀系数	m/(m.k)	2×10^{-4}

【upe300超高分子量聚乙烯板】售后服务

感谢您选购本公司自润滑耐磨upe300超高分子量聚乙烯板产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，10mm使用寿命3年，20mm使用寿命5年，30mm以上使用寿命为8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏upe300超高分子量聚乙烯板产品信息的详细描述，如果有任何问题，请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>

