

KBO-45C报价咨询控制开关

产品名称	KBO-45C报价咨询控制开关
公司名称	浙江神盾电器股份有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:神盾 型号:KBO-45C 认证:CCC
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市长虹工业区
联系电话	0577-27889927 13506558741

产品详情

KBO-45C KBO-45C KBO-45C KBO-45C KBO-45C KBO-45C

控保中凯KBO 凯宝SKB 新菱XLCPS 控制与保护开关电器 国佳GJKBO 国佳KBO 欧亿OECPS 厂家直销KBO
KBO价格 控保KBK 江苏远泰YCPS 江苏凯隆CKK65 上海佳一 JEKBO JECPS基本 消防 隔离 减压 电阻
星三角 漏电

KBO主要用于交流50Hz (60Hz)、额定电压至690V、额定电流自0.25A至125A的电力系统中，能够接通、承载和分断正常条件下包括规定的运行过载条件下的电流，且能够接通、承载并分断规定的非正常条件下的电流，如短路电流。

注意事项：

1、设备安装要求

为保证保护特性准确性KBO安装连接导线应符合规定，使用前应仔细检查线圈电压和附件控制电源电压是否正确一致，以免损坏KBO。操作旋钮应能正常操作，“AUTO”位置，电磁铁应吸合，操作旋钮旋到“OFF”位置，电磁铁释放，其安装面允许相对其轴心左右旋转90°安装。

KBO如在脱扣状态（既旋转在“TRIP”位置），应将旋钮旋至再扣位置（RESET）然后旋至：“AUTO”位置，才能实现远距离控制。

在运输和存储过程中不应受到风雨侵袭，使用前应放置在日平均相对湿度不大于90%（在25℃时），周围温度不高于+40℃且不低于-25℃的仓库中

2.参数设置与运行

运行前用户应对KBO设置参数，空参运行，（在电动机启动和运行时，按设置键无效），按设置键选择设置类型，依次按移位键，选择数据移位，按数据键进行数据修改，某参数设定完毕，再按设

置键，进入下一项设置状态，值至结束，不需的选项应放弃设置，所有参数设置完毕后，按复位键，退出设置状态。

KBO-12C KBO-16C KBO-25C KBO-32C KBO-45C KBO-63C KBO-80C KBO-100C KBO-125C

注：

一、在正常情况下当额定电流在45A以下开关选用45A主体壳架，45A~100A开关选用100A主体壳架，45A以下也可选用100A主体壳架。

二、开关基本配置=开关本体+电子过载脱扣器+短路报警触头+过载报警触头（B型为消防报警触头）+辅助触头（二常开一常闭）。

三、请根据实际负载容量（功率）确定（设计）或调整（使用）整定电流 I_e 。

四、辅助触头02（一常开一常闭）。

辅助触头06（三常开二常闭）

五、过载电子脱扣器额定工作电流范围见基本技术参数表。

产品完整型号及类

KBO系列产品基本型号

KBOF系列数字消防型控制与保护开关电器

KBOG系列隔离型控制与保护开关电器

KBO产品多功能组合装置型号

KBOD 双速型控制与保护开关电器

KBOD3 三速型控制与保护开关电器

KBON可逆型控制与保护开关电器

KBOJ 星三角减压起动器

KBOZ起动器

七．订货须知

用户订货时，需提供下列资料:

- 1、详细说明型号：如KBO-16/M16/06M（控制与保护开关，壳架等级电流16A，主体额定电流16A，06辅助）
- 2、提供所控电机功率，电流，电压。
- 3、如有特殊要求，请文字详细指明。比如辅助的要求等

KBO-45C KBO-45C KBO-45C KBO-45C KBO-45C KBO-45C