

# 止回阀,阀,江苏兰阀多图

产品名称	止回阀,阀,江苏兰阀多图
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:EB1708
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

## 产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产的QMB型矿用隔爆型阀门电动装置适用于煤矿消防、降尘、井下中央水泵房射流泵和真空泵的配套。

矿用小口径高压电动阀为一体化产品，结构精小紧凑，控制精度高，可直接进入远程DCS控制系统，无需另配控制篇，在无电情况下可以手动开关阀门，安全性高。阀门材质为全不锈钢，双向密封结构，不受介质流向、高低压和正负压的限制。本产品的性能符合本公司企业标准Q/3204CN003-2011《QMB矿用隔爆型小型阀门电动装置技术条件》、GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆型“d”保护的 设备》的规定。防爆标志为Exd Mb。

江苏兰阀通用设备有限公司始终致力于“科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约”的经营理念。以完善的用户服务体系实现我们“一切为了用户满意”的郑重承诺。

防爆型电动阀门控制箱隔爆结构主要通过两个联结零件之间的止口，电缆进出线孔由橡胶密封DKXBG型控制箱电路主要由主电路，控制电路，共组显示电路和开度指示电路组成。控制电源采用经变压器降压后的36V低压隔离电源。

江苏兰阀通用设备有限公司的KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱，该产品符合本公司的企业标准Q/3204CN002-2011《矿用隔爆型阀门电动装置控制箱技术条件》的规定。该系列产品设置了各种运行监视指示，如电源指示、开阀指示、关阀指示、过力矩指示、故障指示及阀位开度显示。

## 控制箱使用注意事项 1：

1控制箱的使用环境应为无强腐蚀性气体和液体的场所。

2在使用时，控制箱的所有防爆面不得损伤，以免降低控制箱的隔爆性能。

3控制箱在使用前应仔细检查与之连接的电动装置的端子连线，保证其接线的正确性。

4控制箱的内外接地应与接地体可靠连接以保证控制箱的安全使用。

5控制箱的停电、及送电需先按住急停按钮不放，将手柄拉到位后再松开急停按钮（内有机机械联锁）不能硬拉硬推。