

现货供应纯铁棒直径40 50 55mm纯铁圆钢

产品名称	现货供应纯铁棒直径40 50 55mm纯铁圆钢
公司名称	东莞市港祥金属材料有限公司
价格	9.50/kg
规格参数	材质:纯铁棒 规格:按规格下料
公司地址	广东省东莞市港祥金属材料有限公司
联系电话	86-076985371086 13553835757

产品详情

纯铁介绍 铁是重要的强磁性元素之一,它在地球上蕴藏十分丰富。

铁按纯度可分为工业纯铁(纯度99.6% ~ 99.8%),纯铁(纯度99.90% ~ 99.95%)和高纯铁(纯度99.990% ~ 99.997%)三类。从软磁性能看,纯度越高,磁性越好。

纯铁是很软的金属,有银白色金属光泽,既不能制刀枪,也不能铸铁锅,犁锄。但当纯铁中

有一定量的碳后,就变成我们在各方面使用的钢铁了。

纯铁优点

纯铁常见的有两种规格：

一种是作为深冲材料的,可以冲压成极复杂的形状；

另一种是作为电磁材料的,有高的感磁性的低的抗磁性广泛用于电子电工、电器元件、磁性材料、非晶体制品、继电器、传感器、汽车制动器、纺机、电表电磁阀等等产品。

一般工业纯铁质地特别软、韧性特别大、电磁性能很好。

纯铁熔点比铁高,在潮湿的空气中比铁难生锈,在冷的浓硫酸中可以钝化。

电磁性能好。矫顽力(Hc)低,导磁率 μ 高,饱和磁感(Bs)高,磁性稳定又无磁时效。

钢质纯净度高。电磁纯铁系列钢质均为镇静钢,又采用了精练,所以内部组织致密,均匀,优良,气体含量少,成品含碳量 0.004%,这为用户简化和缩短零件退火工艺创造了可靠条件。

冷,热加工性能好。冷加工如车、墩、冲、弯、拉.....等都无问题。热加工、如再锻、再轧过程中、红脆敏感性小、不少牌号无红脆区、可保证在较大的温度范围内进行加工。

表面质量好。具有良好的焊接和电镀性能。

尺寸精度高。可提供超精度冷轧板,如板厚 105mm,厚度公差可保证 0.03mm;板厚>1.5mm,厚度公差可保证 $\pm 0.05\text{mm}$ 。

纯铁分类

根据用途分为:电磁纯铁、原料纯铁、无发纹纯铁、高真空空气密性纯铁等;

根据生产方式分为:电解铁、工业纯铁及熟铁

电磁纯铁:DT4(A,E,C)

无发纹纯铁：DT8(A,E,C)——普级、高级、特级、超级

高真空空气密性纯铁：DT9

原料纯铁：YT0,YT01

电磁纯铁性能

磁性等级 牌号 矫顽力 矫顽力时效增值 最大磁导率

普级 DT4 96 9.6 0.0075

高级 DT4A 72 7.2 0.0088

特级 DT4E 48 4.8 0.0113

超级 DT4C 32 4 0.0151

纯铁用途

电磁纯铁：电磁类产品（电磁离合器、电磁继电器、电磁制动器、电磁阀、磁力锁、电磁锁、电磁开关、高压开关）仪器仪表、机床电器、热镀锌锅、磁选机、除铁器等。

原料纯铁：钎铁硼磁性材料、钎镍钴、低碳不锈钢、精密铸造、高温合金、非晶纳米晶、铁基合金、超硬材料、金刚石粉末、磁钢等。

交货周期：正常1-2天，特殊情况可来电商议（13688929013 0769-85371096）

可开票：17%增值税

材质报告：可提供产品材质测试报告，以保证您所购买的产品品质。

- 1、为保障买家共同权益，烦请各位买家在快递或物流公司将材料送至时，仔细检查外观是否完整无破损，并检查材料品种和数量后，且确认材料完好无损后，再在快递单上签字。
- 2、如买家验收当场发现材料品种和数量与购买不符或材料严重变形、损坏请拒绝签收快递单，并马上和我们联系。
- 3、买家在快递单签收后，即表示材料品种数量正确无误且完好，港祥公司失去了对快递公司索赔的权力！特此说明（如买家不在，请买家告知同事请他们仔细检查确认无误后再在快递签字）。

运费根据不同情况而定；送货区域与时间我公司专用货车送货区域包括以下区域，当天前11：00前的订单，24小时内就可送到：深圳、东莞、珠海、中山、佛山、广州、石龙、虎门、长安、道窖、塘下、樟木头、清溪、茶山等。重量五百公斤左右可以免费配送；（双休日正常送货）以下地区物流或快递方式：温州、台州、湖州、泰州、金华、徐州、北京、天津、山东、济南、福州、厦门、大连、成都、重庆、西安、甘肃、贵阳、山西、湖南、湖北、河南、洛阳、河北、唐山、沈阳、江西等各地货运公司：德邦物流、佳吉物流、新邦物流、东红物流、华宇物流等快递公司：顺丰速运申通快递信丰快递等如对方附近有其他物流或快递可以提供，我司会按照对方提供来安排。港祥金属材料行有了这些优势（品牌多型号多规格齐全价格优费质量可靠多少可自由选购）您们还忧郁什么，赶快合作吧！我们真诚期待与您们的合作，共创美好的明天！欢迎您的咨询！您可以通过留言短信给我们，或者直接通过旺旺和我们联系，我们将在第一时间回复您，您的咨询就是对我们最大的支持和信任，我们将竭诚为您提供优质的服务！

