

美缝剂灌装设备厂家，美缝剂灌装设备价格

产品名称	美缝剂灌装设备厂家，美缝剂灌装设备价格
公司名称	武汉洁瑞仕机电股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:洁瑞仕 型号:CJXH-1600C 灌装精度:± 1%
公司地址	550786052@qq.com
联系电话	027-51814758 15337142878

产品详情

山东美缝剂灌装设备厂家，美缝剂灌装设备价格，美缝剂灌装设备

美缝剂灌装设备又称五头半自动气雾剂灌装机，由两台液体灌装机、一台半自动封口机、两台推进剂灌装机（含两台增压泵）结合在一个工作台上完成，且可以任意单机工作。任意两机、三机、四机联动工作，都可任意调节。

双灌液系统可以实现多元化灌装，两套液体计量系统独立控制，互不影响。不同的剂量前提下设备亦可实现同步工作，该机可有效地解决了液体在缸体内不宜频繁清洗的问题。

美缝剂灌装设备的封口机充分吸收了瑞士Pamasol公司先进灌装机的结构工艺，封口头采用导向式封口，具有封口速度快，封口质量可靠，操作调整维护方便等特点。设备由两组气缸组成。下气缸（压紧气缸）带动封口头压紧待封气雾阀门，上气缸完成封口动作。该机专门用于对国际通用1英寸气雾阀门进行内涨式封口。

双充气系统可以满足单一气体和复合气体的充填。充填单一气体可提高充气效率。复合气体的充填，可以增加罐内压力，满足特殊美缝剂产品的灌装需要。

技术参数：

适用阀门：1" (25.4mm)

灌装精度：± 1%

白料灌装容量：20- 450(ml)

黑料灌装容量(ml)：20- 450

适用气雾罐高度：70 - 330

适用气雾罐直径(mm)：35到 65

丙丁烷灌装容量(ml)：20- 450

工作压力(M Pa)：0.5-1.0

最大耗气量(m³/min)：2

生产能力(罐/h)：500到600罐/小时

包装尺寸及重量(共3件)：

1000毫米*590毫米*1560毫米,190公斤

440毫米*340毫米*825毫米,40公斤

目前该机是半自动设备的最高配置，在同行中属领先水平，已远销欧洲、美洲、非洲、东南亚。该机适用于产品多元化的气雾剂工厂使用，也可用于建筑门窗行业的美缝剂灌装。

我们是国内专业的生产美缝剂灌装设备的厂家，美缝剂灌装设备的价格在行业中也是最合理的，美缝剂灌装设备是您理想的选择！