

二手安立MS2711B频谱分析仪回收

产品名称	二手安立MS2711B频谱分析仪回收
公司名称	东莞市亚宸电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:MS2711B 型号:MS2711B回收
公司地址	东莞市塘厦镇塘龙东路美华中心
联系电话	0769-82129511 13790101018

产品详情

MS2711B手持式频谱分析仪安立MS2711B,承接回收/租赁/维修MS2711B手持式频谱分析仪MS2711B安立MS2711B的业务.

联系人:李先生 手机: 13790101018/13377777186

QQ : 75508950 地址 : 东莞市塘厦镇花园中心

二手仪器回收<http://www.ershouyiqi.com.cn> MS2711B频谱分析仪安立(Anritsu)MS2711B,它的覆盖率: 100 kHz 到 3 GHz.安立MS2711B手持式频谱分析仪的产品简介-主要特点-语言界面-MS2711B精度振幅-说明书-技术参数。回收MS2711B 频谱分析有下列功能:前置放大器(标准), 电池操作, 可在户外操作。MS2711 B如此多功能, 精细的设计定能满足你所需。MS2711B异乎寻常的表现, 容易使用及广大的功能使MS2711 B成为你在户外应用环境中不可缺少的伙伴, MS2711B常用在户外或流动位置查察及现场系统测试。配置选项内置跟踪产生器 可增加矢量分析能力由10 MHz 到 3.0 GHz。安立MS2711B

亦拥有多种一按测量功能以方便测试 无线, DCS/PCS, WLAN 及其它无线系统。测量范围包括: 通道功率, 相邻通道功率比数及占用频带宽测, 建基于此, 它可以确定AMPS, TDMA, CDMA 和 GSM 发射机的失真水平, 或通道功率水平。另外 MS2711B当分析无线基站发射机时, 可以主导一系列寄生讯号测量。当场强度模态容许用户测量讯号的进行及覆盖或指出电磁波(EM) 漏泄时。其它新功能包括: 追踪测量平均或更精确噪音; 多国语言的用户介面, 六种语言的在线菜单及信息, 和一个50欧姆介面可接配到75欧姆, 这样当用户要测量75欧姆介面时不必牺牲测量准确度。

回收MS2711B手持式频谱分析仪MS2711B安立 安立MS2711B主要特点: 手持式, 电池组操作设计 内置前置放大器(标准) 只有 4.9 磅的轻巧设计 噪音水平 <-115 dBm 快速放大, 缩小显示, 以1-2-5级顺序 RBWs: 10 kHz, 30 kHz, 100 kHz 和 1 MHz VBWs: 100 Hz 达 300 kHz 在 1-3 sequence

MS2711B自动和手动衰减器控制 回收MS2711B手持式频谱分析仪MS2711B安立MS2711B 精确振幅 +/- 2 dB 专门一按钮测量 扫掠平均 参考水平补偿 追踪重叠 手持式频谱分析仪MS2711B支持多国语言用户界面 (英文, 汉语, 法文, 德文, 日文, 西班牙文) MS2711B手持式频谱分析仪MS2711B安立MS2711B

可储存10组测量设定 可储存200个测量档 可以英文顺序排列记录 可自动加附时间和日期标签 可充电及替换电池组 MS2711B有6个信标器, 界限线及分割界限线 RS232 介面 内置 AM/FM 解调

回收MS2711B产生器选择项 由10 MHz 到 3.0 GHz (选择项 20) MS2711B 产品简介-MS2711B主要特点-

MS2711B语言界面-MS2711B精度振幅-MS2711B说明书-MS2711B技术参数-MS2711B价格咨询, 欢迎来电!

公司长期承接回收/租赁/维修MS2711B手持式频谱分析仪MS2711B安立MS2711B的业务.