

广东埋地用双平壁缠绕排水管

产品名称	广东埋地用双平壁缠绕排水管
公司名称	广东佛山瑞南管业有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:瑞南 型号:DN2000 大小:DN2000
公司地址	广东佛山南海区松岗万石工业区
联系电话	13702620970

产品详情

埋地双平壁缠绕排水管是以聚乙烯（pe）树脂为主要原材料预制成“t”型板带，板带在管道成型机上缠绕并熔接成管道外壁的第三代新型钢塑排水管。1、环钢度（排水管的主要性能指标）高：经测试和工程使用，环钢度大于sn8，最高可达到sn20，是一般hdpe塑料管所无法比拟的。2、管道壁厚均匀一致，性能一致：由于管壁厚度均匀一致（平壁而非波纹状），不存在薄弱环节，因此，管壁性能一致。3、不渗漏：板带和板带之间用同种材料进行熔接（hdpe熔接性极好），并施压冷却后焊缝均匀牢固，且不渗漏。4、耐腐蚀性好：传统的钢塑管，将钢带和pe板进行粘接，由于pe的膨胀系数是钢的10倍，在热胀冷缩过程中pe塑料容易被拉裂，使传统的钢塑管丧失搞腐蚀力而埋地双平壁钢塑缠绕排水管，其钢带被pe板带封装在管壁中间，相对“自由”，很好的解决了传统钢塑管容易开裂的难题。5、节约运费：遇有大型管道工程，可将设备搬到现场制作，大大节约运输费用。6、管道长：在管道成型中，板带和钢带都可以接续，故管道可以按要求做得很长甚至两检查井之间只有一条管道，管道连接减少或省却连接从而进一步减少渗漏。7、管壁薄、成本低：由于钢的弹性模量是hdpe的200倍，而hdpe的价格却是钢的三四倍，因此，用强度高的钢带做管道骨架，使管壁大幅度减薄。8、管径可调：同一板带（钢带）可根据环钢度要求制成不同直径的管材，因此灵活性大，且易于切割。9、安装速度快：管道与管道、管道与窰井均可采用采取承播连接，安装速度快，安装费用低。10、抗地层沉降：由于管壁结构设计先进，工艺设计合理，从而使埋地双平壁钢塑钢塑缠绕排水管具钢柔兼具的性能。我们所进行的极为苛刻的破坏性试验证明、埋地双平壁钢塑缠绕排水管可以抗恶劣的环境，可以抵抗地层沉降；（1）管段压偏50%，内外壁均未起裂纹；（2）管中点施压、压缩13%，内壁已鼓包，外壁并未出现开裂。