

供应VA7010电动两通阀

产品名称	供应VA7010电动两通阀
公司名称	茨普阀业（上海）有限公司
价格	30.00/台
规格参数	品牌:上海茨普 型号:VA7010 口径:10-25
公司地址	上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢2224室
联系电话	021-61819027 18217035071

产品详情

VA7010风机盘管电动阀

产品概述 VA7010系列风机盘管电动阀适用于风机盘管水流通断控制，产品由VA7010系列阀门驱动器和VA7010组成。驱动器由单向磁滞同步电机驱动，具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀门不工作时处于常闭状态工作时，由温控器提供一个开启信号，使电动阀接通交流电源而动作，开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管提供冷气或暖气；当室温达到温控器设定值时，温控器令电动阀断电，复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风水流。通过阀门关闭或开启，使室温始终保持在温控器设定的温度范围内。VA7010系列电动阀之驱动器与阀体连接方式，可以在阀门安装之后，再安装驱动器，现场装配，接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙占用空间小。产品可靠耐用，工作噪音低，并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温环境可靠工作。技术指标

- 1、驱动电机：磁滞同步电机
 - 2、驱动器工作电压：220VAC、50Hz/60Hz（有AC24V、110V可供选择）
 - 3、功率消耗：7.5VA
 - 4、阀体承压：1.6MPa
 - 5、允许压差：0.13MPa
 - 6、适用介质：冷水、热水
 - 7、适用介质温度：2 - 95
 - 8、启闭时间：开约10秒，关约5秒
 - 9、适用环境温度：0 - 60
 - 10、阀体连接方式：ZG内螺纹
- 材质说明**
- 1、阀体材料：锻造黄铜
 - 2、阀杆材料：不锈钢（AISI302）
 - 3、驱动器盖：阻燃ABS工程塑料
 - 4、密封材料：丁腈橡胶（NBR）
 - 5、驱动器底盘：压铸铝合金
 - 6、工作介质：水

- 安装及注意事项**
- 1、安装前必须仔细阅读本说明书，切断有关电源并必须由专业技术人员进行安装。
 - 2、水流方向必须同阀体上的箭头方向相同。
 - 3、阀体须位于盘管接水盘上方，以保证出现滴水时落入接水盘中。
 - 4、阀体及驱动器必须安装于垂直方向 $\pm 60^\circ$ 范围内，其上方应至少有30mm空间用于拆装。与周围管道、设备建筑物必须保持足够的维修操作空间，同时必须安装在维修人员通过检修孔能触及到的地方。
 - 5、两只及其两只以上的电动阀不能并联，如果确需并联要用继电器进行隔离
 - 6、阀体安装完毕并与管路通过试压后才安装驱动器。
 - 7、若驱动器已经装到阀体上，那么在安装调试过程中绝对不能对驱动器施力，否则会损坏驱动器。
 - 8、驱动器不能用保温材料包裹，否则影响其散热。

9、驱动器必须通过不小于1.5mm²的导线进行可靠接地，其它线路应符合电工有关标准。

10、安装完并检查正确无误后，通电调试，至少应观察驱动器的三个完整运行周期，确定所有部件正确为止。过无水调试合格后，再进行通水测试。系统上下水的压差必须严格控制在0.13MPa以内，以保证电动阀对水流的密封性。12、拨动手动操作杆时应缓慢移动，当手动杆沿箭头指向慢慢移动并按入缺口内卡住，阀门处于常开状态。当水流首次通过电动二通阀时，手动杆会再设定至自动位置。