

橡胶软接头安装子辰首先

产品名称	橡胶软接头安装子辰首先
公司名称	巩义市子辰供水材料贸易有限公司
价格	50.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市杜甫路
联系电话	0371-66552598 15237155881

产品详情

www.zzzcjt.com JGD型 [可曲挠单球体橡胶软接头](#)，又称坐震器，管道减震器，橡胶避震喉，软接头，

是金属管道的柔性连接器。此产品包括：单/双球体橡胶软接头，偏心异径橡胶接

头，同心异径橡胶软接头，耐酸碱橡胶软接头，耐腐蚀橡胶软接头，耐高压橡胶软接头，球体是有内胶层，锦纶帘子布增强，外交层复合的橡胶球体和松套金属法连组成。

具有带高压，弹性好，位移量大，平衡管道偏差，吸收震动，降低噪音效果好，安装方便等特点。

- 1、JGD型可曲挠单球橡胶接头可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。
- 2，根据材料不同，可曲挠单球橡胶接头可制成耐酸，耐碱，耐腐蚀，耐油，耐热等各个品种，适应多种介质和环境。
- 3，材料属极性橡胶，密封性好，重量轻，安装维修方便，使用寿命长，但避免与锋利金属器械接触，以免刺破球体。
- 4，如架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧。
- 5，如管路压力过高时，应用极限螺栓将两端法兰连一起。
- 6，法兰连接标准采GB4216.3-4216.5标准，可另行说明。

产品用途：

JGD型可曲挠单球橡胶接头主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，

稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒状和粉状及汽体的低温输送。

连接方式：法兰连接，卡箍连接

产品工作压力等级分0.6Mpa 1.0MPa 1.6MPa 2.5Mpa

项目	公称通径DNmm	200 ~ 300 (8-12)		50 ~ 150 (2-6)
		JGD-A (1)	JGD-A (2)	JGD-A (3)
工作压力MPa(kgf/cm ²)		1.0 (10)	1.6 (16)	2.5 (25)
爆破压力MPa(kgf/cm ²)		2.0 (20)	3.0 (30)	4.5 (45)
真空度KPa(mm/Hg)		40 (300)	53.3 (400)	86.7 (650)
适用温度		-15 ~ 115特殊可达-30 ~ 250		
适用介质		空气、压缩空气、水		
项目	公称通径DNmm	200 ~ 300 (8-12)		50 ~ 150 (2-6)
		JGD-A (1)	JGD-A (2)	JGD-A (3)
工作压力MPa(kgf/cm ²)		1.0 (10)	1.6 (16)	2.5 (25)
爆破压力MPa(kgf/cm ²)		2.0 (20)	3.0 (30)	4.5 (45)
真空度KPa(mm/Hg)		40 (300)	53.3 (400)	86.7 (650)

适用温度	-15 ~ 115特殊可达-30 ~ 250
适用介质	空气、压缩空气、水