

供应佛山脱脂粉，金属脱脂粉，碱性脱脂粉

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 供应佛山脱脂粉，金属脱脂粉，碱性脱脂粉 |
| 公司名称 | 佛山市南海区春晖化工有限公司 |
| 价格 | 5.00/公斤 |
| 规格参数 | 时间:5-10MIN 温度:26-45 PH:11 |
| 公司地址 | 佛山市南海区大沥高边 |
| 联系电话 | 0757-854135 18300002203 |

产品详情

脱脂粉选用新型高效表面活性剂复配而成，去污能力强，水洗性好，能彻底、快速地除去钢铁表面的老化油污、动植物油，高温条件下溶液稳定。

脱脂粉工艺条件

浓度：2%~5%

温度：室温~90

时间：1~5分钟搅拌移动或空气搅拌

脱脂粉维护

- 1、开缸时建议按5%开缸，将水温升至50 左右时加入除油粉，并在条件允许的情况下适当搅拌。
- 2、在给定的温度范围内，随温度的升高除油时间可相应缩短；对于重油污工件，建议调高温度延长时间；
- 4、除油过程中出现的浮油要及时将浮油清除，以保证除油液的使用寿命；
- 5、除油液使用一定时间后，除油效率下降，通过补加无法恢复原有除油能力时，建议更换槽液。

脱脂粉用途

脱脂粉主要用于清洗金属表面的油污，如：不锈钢、钢铁、铜、等金属上面的润滑油、润滑脂、压力油、金属加工液、研磨液等各种油污。

脱脂粉特点

- 1、脱脂粉环保高效，对人及环境无危害。
- 2、可适用各种清洗方法，如超声波清洗、喷淋清洗、浸泡清洗。
- 3、脱脂粉清洗成本低，清洗彻底。

脱脂粉理化指标

外观：粉体；

pH：偏碱性；

比重：1.1 ± 0.2

脱脂粉使用方法

根据油污程度，1:10—20脱脂粉加水配成工作液，对于大件，可采用喷淋清洗，对于小件，采用超声波清洗或浸泡清洗，可常温使用。加热到50—80 使用效果更好，漂洗，流动水漂洗。

注意事项

- 1、脱脂粉具体加水比例、温度、时间应在生产实践中试验确定。
- 2、储存于阴凉处，密闭保存，长期有效。

相关产品：

除油灵、除蜡水、除油除蜡液、强力清洗剂、脱脂粉、脱脂剂、喷淋清洗剂、不锈钢除油神、换热器清洗粉、积碳清洗粉、积碳清洗剂、金属加工油强力清洗剂、金属加工油中性清洗剂。

佛山市南海区春晖化工有限公司

欢迎你的来话咨询与购买